Link do produktu: https://topexpo.pl/czarny-stojak-na-menu-z-gablota-4xa4-z-podswietleniem-led-s-black-p-608.html

Czarny stojak na menu z gablotą 4xA4 z podświetleniem LED S-BLACK

Cena brutto	**1 350,00 zł**
Cena netto	**1 097,56 zł**
Numer katalogowy	**JDSCZNPOLE4xA4C9005LED**

Opis produktu

Czarny stojak na menu z gablotą 4xA4 z podświetleniem LED S-BLACK służy do prezentacji karty dań, cennika lub bieżącej oferty na czterech arkuszach A4. Jednostronna gablota jest zamykana na klucz, a wydruki mocuje się magnesami do metalowego panelu tylnego. Wbudowane oświetlenie LED zwiększa czytelność treści po zmroku i w słabiej oświetlonych wnętrzach.

Stojak ma 163 cm wysokości i widoczny obszar 43,5 × 60,9 cm. Aluminiowy słupek oraz stalowa podstawa z gumowymi stopkami zapewniają stabilne ustawienie. Model nadaje się do restauracji, hoteli, recepcji i punktów obsługi - we wnętrzach lub na zadaszonych terenach zewnętrznych.

Najważniejsze cechy

- miejsce na cztery pionowe arkusze A4,
- jednostronna ekspozycja menu, cennika lub informacji,
- podświetlenie LED o mocy 24 W,
- gablota z jednymi drzwiami i dwoma zamkami,
- magnetyczny panel tylny ułatwiający wymianę treści,
- przezroczysta osłona drzwi z Lexanu o grubości 0,75 mm,
- aluminiowy słupek i stalowa podstawa z gumowymi stopkami,
- użytkowanie we wnętrzach i na zadaszonych terenach zewnętrznych.

Podświetlana gablota 4xA4 z magnetycznym panelem

Po otwarciu zamków można wymienić menu i przymocować cztery arkusze A4 do metalowego panelu za pomocą magnesów. Podświetlenie LED równomiernie eksponuje zawartość gabloty i ułatwia odczytanie oferty.

Przezroczysta osłona z Lexanu chroni wydruki, a zamki ograniczają dostęp do prezentowanych materiałów. Na zewnątrz stojak należy ustawiać wyłącznie pod zadaszeniem. Podłączenie elektryczne i transformator muszą znajdować się w miejscu osłoniętym przed deszczem.

Dane techniczne podświetlanego stojaka na menu 4xA4

parametr	wartość
[illegible]	[illegible] stalowa podstawa z gumowymi

Podłączenie elektryczne musi znajdować się wewnątrz budynku. Transformator nie może być narażony na deszcz.