

Dach modułowy podświetlany Brightbox Pro 100 × 250 cm

Cena brutto	**2 324,00 zł**
Cena netto	**1 889,43 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFDROO100-250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/dach-modulowy-podswietlany-brightbox-pro-100-250-cm-p-1287.html

Opis produktu

Dach modułowy podświetlany Brightbox Pro 100 × 250 cm to poziomy panel LED do montażu pomiędzy pionowymi ścianami systemu Brightbox Pro. Pozwala umieścić grafikę nad stoiskiem, na przykład nad miejscem rozmowy lub prezentacji produktów. Srebrna aluminiowa rama ma profil 120 mm, a cały panel mierzy 100 × 250 × 12 cm i waży 17 kg.

Zestaw zawiera konstrukcję z oświetleniem, zasilaczem, przewodem, łącznikami blokującymi i wzmocnioną torbą na kółkach. Dostępne są trzy opcje: bez wydruku, jedna grafika z białym tyłem blockout albo dwie grafiki. Pionowe ścianki oraz ich wydruki widoczne na zdjęciach aranżacyjnych nie wchodzą w skład dachu.

Najważniejsze cechy

- poziomy panel podświetlany o formacie 100 × 250 cm do rozbudowy stoiska Brightbox Pro,
- srebrne profile aluminiowe 120 mm z centralnym podświetleniem LED,
- łączniki blokujące do połączenia dachu ze ścianami systemu w zestawie,
- wymiary samego dachu: 100 × 250 × 12 cm; masa konstrukcji 17 kg,
- do wyboru konstrukcja bez materiałów, jedna grafika z białym blockoutem lub dwie grafiki na obie powierzchnie,
- grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², sublimacja pośrednia i wykończenie SEG,
- trudnopalność B1 jest właściwością tkaniny Lumina,
- zasilacz, przewód oraz wzmocniona torba na kółkach w zestawie,
- grafikę należy założyć przed zamocowaniem panelu na ścianach,
- pionowe ścianki widoczne w aranżacjach nie należą do zestawu.

Grafika nad miejscem obsługi klienta

Poziomy panel uzupełnia pionowe powierzchnie reklamowe. Grafikę na jego spodzie można skierować do osób stojących pod zabudową, a drugą powierzchnię wykorzystać zależnie od układu stoiska. Dach jest elementem montowanym do ścian systemowych - nie ma własnych podpór i nie zastępuje kompletnej konstrukcji stoiska.

Łączniki blokujące dach na ścianach



Dołączone łączniki pozwalają zamocować dach do profili ścian Brightbox Pro. Po ustawieniu elementów trzeba zablokować połączenia. Punkty mocowania i podparcia zaplanuj przed montażem całej zabudowy; zdjęcia przykładowego stoiska nie oznaczają, że pionowe ściany są w cenie dachu.

Materiał Lumina i wybór liczby grafik

Grafiki wykonuje się na tkaninie Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², z powłoką rozpraszającą światło. Druk powstaje metodą sublimacji pośredniej. Taśma silikonowa przy krawędzi umożliwia napięcie materiału w rowku SEG. Tkanina ma klasę trudnopalności B1; nie jest to certyfikacja całego dachu.

Wersja jednostronna z tyłem blockout zawiera jedną grafikę 100 × 250 cm oraz jeden biały, niezadrukowany materiał ograniczający przepuszczanie światła po przeciwnej stronie. Przy wyborze dwustronnym otrzymujesz dwie oddzielne grafiki, po jednej na każdą powierzchnię panelu. Projekty mogą być różne. Opcja bez wydruku nie obejmuje żadnego z tych materiałów.

Grafiki załóż przed uniesieniem dachu



Najpierw złóż ramę i zamocuj materiały w rowkach SEG. Dopiero przygotowany panel mocuj do ścian. Po zamontowaniu dachu dostęp do powierzchni jest utrudniony, dlatego producent zaleca założenie grafik wcześniej. Połączenia blokuj zgodnie z kolejnością montażu.

Montaż dachu krok po kroku

Montaż dachu Brightbox Pro - rama, grafika i połączenie ze ścianami

Podświetlenie i przewóz między wydarzeniami

Centralne oświetlenie LED podświetla materiał przeznaczony do ekspozycji świetlnej. Zasilacz i przewód należą do wyposażenia. Zasilanie podłącz dopiero po zakończeniu montażu i zabezpieczeniu połączeń, a przewód poprowadź przy konstrukcji.

Rozłożone profile można spakować do wzmocnionej torby transportowej na kółkach. Przed demontażem odłącz zasilanie. Sam dach waży 17 kg; tę wartość należy uwzględnić przy planowaniu montażu nad stoiskiem.

Dane techniczne

parametr	wartość
rodzaj produktu	poziomy dach podświetlany do systemu Brightbox Pro
wymiary (szer. × gł. × wys.)	100 × 250 × 12 cm
format pojedynczej grafiki	100 × 250 cm
konstrukcja	aluminium; kolor srebrny; profil 120 mm
podświetlenie	centralne LED; zasilacz i przewód z boku
montaż	do pionowych ścian Brightbox Pro; łączniki blokujące w zestawie
wariant bez wydruku	konstrukcja bez grafik i bez materiału blockout
wariant jednostronny	1 grafika Lumina + 1 biały, niezadrukowany panel blockout
wariant dwustronny	2 grafiki Lumina, po jednej na każdą powierzchnię
materiał grafiki	Lumina; 100% poliester (PES); 190 g/m²
technologia druku	sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy tkaniny Lumina

parametr	wartość
masa konstrukcji	17 kg
transport	wzmocniona torba na kółkach
gwarancja	12 miesięcy
elementy poza zestawem	pionowe ścianki i ich grafiki
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym