



Dwustronna podświetlana tekstylna ścianka reklamowa 300 x 240 cm

Cena brutto	7 400,00 zł
Cena netto	6 016,26 zł
Cena poprzednia	~~7 850,00 zł~~
Numer katalogowy	JDBBOXXL300-240

Link do produktu:

<https://topexpo.pl/dwustronna-podswietlana-tekstylna-scianka-reklamowa-300-x-240-cm-p-911.html>

Opis produktu

Brightbox XL to dwustronna ścianka podświetlana o widocznym formacie grafiki 300 × 240 cm. Aluminiowa rama o głębokości profilu 120 mm tworzy dużą powierzchnię ekspozycyjną, a diody LED rozmieszczone w górnej i dolnej części konstrukcji podświetlają tkaninę.

System może prezentować jedną lub dwie grafiki. Transformator jest wbudowany w konstrukcję, a boczny włącznik pozwala uruchomić oświetlenie bez dostępu do wnętrza ramy. Elementy systemu po demontażu mieszczą się w dołączonej torbie.

Najważniejsze cechy

- widoczny format grafiki 300 × 240 cm,
- prezentacja jedno- lub dwustronna,
- aluminiowy profil o głębokości 120 mm,
- 96 diod LED i temperatura barwowa 6500 K,
- grafika tekstylna z silikonowym obszyciem SEG,
- montaż bez narzędzi i torba transportowa w zestawie.

Grafika tekstylna Lumina i wydruk

Grafikę drukujemy sublimacyjnie na tkaninie Lumina 190 g/m². Jest to materiał wykonany w 100% z poliestru, z powłoką rozpraszającą światło i klasą trudnopalności B1. Lumina dobrze sprawdza się przy dużych podświetlanych grafikach. Można ją złożyć do transportu bez pozostawiania trwałych zagnieceń.

Silikonowe obszycie SEG wsuwane w szczelinę profilu napina materiał i ułatwia wymianę wydruku. Przy prezentacji jednostronnej tylna strona wymaga osobno zamówionej tkaniny blackout, która ogranicza uciekanie światła.

Podświetlenie i konstrukcja



W górnej i dolnej części ramy znajduje się łącznie 96 diod LED. Oświetlenie ma temperaturę barwową 6500 K i pobiera 76,8 W. Transformator jest wbudowany, a włącznik znajduje się z boku konstrukcji. Długość przewodu wynosi 1,5 m.

Brightbox XL jest samodzielną konstrukcją. Dwoch ścianek tego modelu nie można połączyć ze sobą w jeden system.

Montaż i transport

Elementy aluminiowej ramy łączy się bez użycia narzędzi. Po ustawieniu konstrukcji należy rozłożyć obrotowe stopy, zamocować grafiki w szczelinach profilu i podłączyć zasilanie. Film pokazuje kolejność montażu systemu Brightbox XL.

[Montaż dwustronnej ścianki podświetlanej Brightbox XL](#)

Poręczna torba transportowa w zestawie



Po rozłożeniu konstrukcja mieści się w dołączonej torbie. Ułatwia ona przenoszenie i przechowywanie elementów między wydarzeniami.

Zastosowanie

Format 300 × 240 cm sprawdza się jako duże podświetlane tło na stoisku targowym, wydarzeniu, w salonie sprzedaży lub przestrzeni firmowej. Przy dwóch grafikach przekaz jest widoczny z obu kierunków. Wersję z jedną grafiką i tylną tkaniną blackout można ustawić przy ścianie.

Dane techniczne Brightbox XL 300 × 240 cm

parametr	wartość
wymiary całkowite	3003 × 2420 × 419 mm
widoczny format grafiki	3000 × 2400 mm
głębokość profilu	120 mm
liczba diod LED	96
pobór mocy	76,8 W
temperatura barwowa	6500 K
strumień świetlny	1500-1900 lm
intensywność światła (lx)	41 160
zasilacz	100 W
długość przewodu	1,5 m
waga produktu z dwiema grafikami	24,2 kg

Szablon grafiki znajduje się w zakładce „Do pobrania”.