

Kwadratowy kaseton reklamowy LED 70x70 cm

Cena brutto	**1 110,00 zł**
Cena netto	**902,44 zł**
Numer katalogowy	**PLA70K**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/kwadratowy-kaseton-reklamowy-led-70x70-cm-p-952.html

Opis produktu

Kwadratowy kaseton reklamowy LED 70x70 cm jest przeznaczony do oznakowania dużych lokali i obiektów usługowych. Format 70 × 70 cm daje miejsce na rozbudowaną grafikę lub duży znak firmowy. Podświetlenie LED pozwala wykorzystać kaseton jako reklamę świetlną na elewacji oraz we wnętrzu.

Najważniejsze cechy

- wymiary 70 × 70 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 12 W lub 24 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wnętrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu

Kwadratowy plafon na elewację firmy



Ten rozmiar można wybrać do oznakowania budynku przy ciągu komunikacyjnym lub większego lokalu handlowego. Boki obudowy wykonano z aluminium i mają wysokość 80 mm. Kolor biały, czarny lub antracytowy dobierzesz niezależnie od zamawianej grafiki.

Jak powstaje powierzchnia reklamy świetlnej

Pleksi Opal 3 mm tworzy front rozpraszający światło modułów LED. Aluminiowy obwód i tylna płyta ze spienionego PVC 10 mm zamykają konstrukcję. Do podświetlanej grafiki stosowana jest folia ORACAL 8500. Na schemacie widać kolejność warstw oraz oświetlenie wewnątrz kasetonu.



Opcje światła i wykończenia

Standardowe podświetlenie 12 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 24 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

Seria obejmuje rozmiary od 30×30 do 80×80 cm. Większe kasetony są dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

parametr	wartość
wymiary (szer. × wys.)	70 × 70 cm
wysokość ścianki bocznej	80 mm
lico	pleksi Opal 3 mm
boki	aluminium; biały, czarny lub antracytowy
tył	spienione PVC 10 mm
podświetlenie	moduły LED; standard 12 W lub mocniejsze 24 W
barwa światła	6500 K
żywotność LED	do 60 000 godzin
zasilanie	wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC
klasa szczelności	IP67
zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
grafika	bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa
czujnik zmierzchu	opcjonalny
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Podświetlenie: standard - 12 W , mocniejsze - 24 W (+ 150,00 zł)
Kolor ścianki bocznej: Biały , Czarny , Antracyt
Czujnik zmierzchu: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł)
Zamawiam z grafiką: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł)