

Nierdzewna stacja naprawcza do rowerów z pompką i manometrem

Cena brutto	**3 875,00 zł**
Cena netto	**3 150,41 zł**
Numer katalogowy	**KRKSRN0772P**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/nierdzewna-stacja-naprawcza-do-rowerow-z-pompka-i-manometrem-p-1339.html

Opis produktu

Nierdzewna stacja naprawcza do rowerów z pompką i manometrem umożliwia samodzielną regulację osprzętu, dopompowanie opon i proste naprawy w trasie. Stacja ma uchwyt do podwieszenia roweru, pompkę i zestaw narzędzi na linkach. Sprawdzi się przy parkingu rowerowym, ścieżce lub obiekcie sportowym.

Najważniejsze cechy

- Samoobsługowy punkt do pompowania i podstawowych regulacji roweru.
- Pompka podłogowa z manometrem.
- Uchwyt do podwieszenia roweru podczas pracy.
- Klucze płaskie 8, 10, 13 i 15 mm do typowych połączeń śrubowych.
- Zestaw kluczy imbusowych i Torx do elementów osprzętu.
- Klucz nastawny o zakresie 0 - 32 mm.
- Wkrętak krzyżowy i dwie łyżki do opon.
- Narzędzia przypięte do stacji linkami ze stali nierdzewnej.
- Obudowa wykonana z nierdzewnej stali.
- Montaż do podłoża. W zestawie 4 kołków rozporowych.

Wyposażenie stacji i zastosowanie narzędzi

- **wkrętak krzyżakowy PH2**. Trzpień długości 100 mm. Pasuje do śrub z gniazdem PH2, np. w niektórych uchwytach i akcesoriach.
- **klucze płaskie**. 8, 10, 13 i 15 mm. Przydają się do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym, gdy jest dostęp z boku.
- **klucze imbusowe (HEX)**. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm. Służą do śrub z gniazdem sześciokątnym, np. w obejmach i mocowaniach osprzętu.
- **klucze Torx**. T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40. Pasują do śrub z gniazdem w kształcie sześcioramiennej gwiazdy.
- **klucz nastawny**. Rozwarcie 0 - 32 mm. Pozwala objąć nakrętki o różnych rozmiarach, o ile wokół połączenia jest miejsce na szczęki.
- **dwie łyżki do opon**. Stalowe, w osłonie ABS. Ułatwiają zdjęcie stopki opony z obręczy, np. gdy trzeba wyjąć dętkę.

Narzędzia wiszą na linkach ze stali nierdzewnej o średnicy 4 mm w gumowej osłonie. Obrotowe łączniki narzędzi wykonano ze stali AISI 316. Klucze płaskie i klucz nastawny są ze stali chromowo-wanadowej. Wkrętak oraz klucze HEX i Torx wykonano ze stali narzędziowej SNCM-V z powłoką chromową.

Pompka i obsługiwane wentyle

Pompka podłogowa z manometrem obsługuje wentyle Presta i Schrader. Przy dopompowywaniu opony manometr pomaga ustawić właściwe ciśnienie. Stal nierdzewna i obudowa o szerokości 30 cm sprawiają, że stację można uwzględnić również w projekcie z ograniczoną przestrzenią, np. przy parkingu firmowym lub w osiedlowej rowerowni.

Jakie czynności można wykonać przy stacji

Rower można podwiesić na wspornikach na czas drobnej regulacji. Sama obudowa ma 91,3 cm wysokości do górnej krawędzi. Rękojeść pompki wystaje ponad obudowę i wymaga miejsca do swobodnej pracy.

Jeśli z opony schodzi powietrze, najpierw sprawdź, czy wystarczy ją dopompować. Przy przebiciu łyżki pomagają zdjąć oponę z obręczy, a pompka pozwala napompować koło po założeniu własnej dętki. Przy regulacji wybierz klucz zgodny z typem i rozmiarem gniazda śruby.

Montaż i miejsce na obsługę roweru

Na rysunku głębokość obudowy wynosi 30 cm, a wymiar ze wspornikami 45,5 cm. Do tego obrysu dolicz miejsce na stojący rower oraz dojście do narzędzi. Podstawę przykręca się do stabilnego podłoża. W zestawie jest 4 kołki rozporowe Ø 8 × 80 mm z elementami śrubowymi Ø 6 × 85 mm. Przed oddaniem stacji do użytku sprawdź stabilność mocowania.

Dane techniczne

parametr	wartość
zastosowanie	samoobsługowa naprawa i pompowanie rowerów
materiał obudowy	stal nierdzewna
wykończenie	stal nierdzewna
wymiary (szer. × gł. × wys.)	30 × 45,5 × 91,3 cm do górnej krawędzi obudowy, bez wystającej rękojeści
masa stacji	21 kg
pompka	podłogowa z manometrem
mocowanie	do przykręcenia do podłoża
elementy montażowe	4 kołków rozporowych w zestawie
gwarancja na konstrukcję	60 miesięcy - stal nierdzewna
gwarancja na narzędzia	12 miesięcy