

Link do produktu: <https://topexpo.pl/ogniotrwała-ramka-zatrzaskowa-owz-profil-32-mm-narożniki-ostre-p-445.html>



## Ogniotrwała ramka zatrzaskowa OWZ - profil 32 mm, narożniki ostre

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>106,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>86,18 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>JDKRA3G32B1</b> |


### Opis produktu

**Ogniotrwała ramka zatrzaskowa OWZ - profil 32 mm, narożniki ostre** przeznaczona jest do ekspozycji plakatów i informacji w miejscach, w których istotne są estetyka, szybka wymiana treści oraz podwyższona odporność ogniowa. Srebrny profil aluminiowy dobrze podkreśla grafikę, a konstrukcja spełnia wymagania klasy B1 według DIN 4102.

### Najważniejsze cechy

- formaty A3, A2 i A1,
- aluminiowy profil OWZ o szerokości 32 mm,
- ostre narożniki łączone pod kątem 45°,
- klasa odporności ogniowej B1 zgodna z DIN 4102,
- folia antyrefleksyjna chroniąca plakat,
- odporna na uderzenia metalowa ścianka tylna,
- montaż pionowy lub poziomy,
- śruby i kołki montażowe w komplecie.

### Szybka wymiana plakatu



Plakat wymienia się od przodu bez zdejmowania ramki ze ściany. Wystarczy odchylić cztery profile, ułożyć grafikę pod folią ochronną i ponownie zatrzasknąć krawędzie.

Folia ogranicza odbicia światła i chroni wydruk przed kurzem. Metalowy panel tylny stabilizuje plakat i stanowi element ogniotrwałej konstrukcji.

## Warianty i wymiary

Ramka jest dostępna w trzech formatach. Każdy wariant można zamontować pionowo lub poziomo, zależnie od układu plakatu.

| Format | Wymiar plakatu | Wymiary ramki (szer. x gł. x wys.) | Waga    |
|--------|----------------|------------------------------------|---------|
| A3     | 297 x 420 mm   | 342 x 20 x 465 mm                  | 1,44 kg |
| A2     | 420 x 594 mm   | 465 x 20 x 639 mm                  | 1,90 kg |
| A1     | 594 x 841 mm   | 639 x 20 x 886 mm                  | 3,97 kg |

## Dane techniczne

| Parametr          | Wartość                            |
|-------------------|------------------------------------|
| Panel przedni     | folia antyrefleksyjna 0,6 mm       |
| Panel tylny       | odporna na uderzenia blacha 0,5 mm |
| Materiał ramki    | aluminium                          |
| Kolor             | srebrny, profil anodowany          |
| Narożniki         | ostre, łączone pod kątem 45°       |
| Odporność ogniowa | klasa B1 według DIN 4102           |
| Montaż            | na ścianie, pionowo lub poziomo    |
| Zestaw montażowy  | śruby i kołki w komplecie          |
| Zastosowanie      | wewnątrz budynków                  |
| Gwarancja         | 12 miesięcy                        |

## Montaż i zastosowanie

Ramkę mocuje się przez otwory ukryte pod profilami. Po zatrzasknięciu krawędzi elementy montażowe pozostają niewidoczne, a plakat jest równo dociśnięty na całym obwodzie.

Model jest przeznaczony między innymi do szkół, urzędów, biur, korytarzy, sklepów i innych wnętrz, w których wymagane są materiały o ograniczonej palności.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Format ramki:** A3 | 297 x 420 mm , A2 | 420 x 594 mm , A1 | 594 x 841 mm