

Ogniotrwała ramka zatrzaskowa OWZ - profil 32 mm, narożniki ostre

Cena brutto	**106,00 zł**
Cena netto	**86,18 zł**
Numer katalogowy	**JDKRA3G32B1**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/ogniotrwala-ramka-zatrzaskowa-owz-profil-32-mm-narozniki-ostre-p-445.html

Opis produktu

Ogniotrwała ramka zatrzaskowa OWZ - profil 32 mm, narożniki ostre przeznaczona jest do ekspozycji plakatów i informacji w miejscach, w których istotne są estetyka, szybka wymiana treści oraz podwyższona odporność ogniowa. Srebrny profil aluminiowy dobrze podkreśla grafikę, a konstrukcja spełnia wymagania klasy B1 według DIN 4102.

Najważniejsze cechy

- formaty A3, A2 i A1,
- aluminiowy profil OWZ o szerokości 32 mm,
- ostre narożniki łączone pod kątem 45°,
- klasa odporności ogniowej B1 zgodna z DIN 4102,
- folia antyrefleksyjna chroniąca plakat,
- odporna na uderzenia metalowa ścianka tylna,
- montaż pionowy lub poziomy,
- śruby i kołki montażowe w komplecie.

Szybka wymiana plakatu



Plakat wymienia się od przodu bez zdejmowania ramki ze ściany. Wystarczy odchylić cztery profile, ułożyć grafikę pod folią ochronną i ponownie zatrzasnąć krawędzie.

Folia ogranicza odbicia światła i chroni wydruk przed kurzem. Metalowy panel tylny stabilizuje plakat i stanowi element ogniotrwałej konstrukcji.

Warianty i wymiary

Ramka jest dostępna w trzech formatach. Każdy wariant można zamontować pionowo lub poziomo, zależnie od układu plakatu.

format	wymiar plakatu	wymiary ramki (szer. × gł. × wys.)	waga
A3	297 × 420 mm	342 × 20 × 465 mm	1,44 kg
A2	420 × 594 mm	465 × 20 × 639 mm	1,90 kg
A1	594 × 841 mm	639 × 20 × 886 mm	3,97 kg

Dane techniczne

Specyfikacja produktu

23.11.2026, 18:29

parametr	wartość
panel przedni	folia antyrefleksyjna 0,6 mm
panel tylny	odporna na uderzenia blacha 0,5 mm
materiał ramki	aluminium
kolor	srebrny, profil anodowany
narożniki	ostre, łączone pod kątem 45°
odporność ogniowa	klasa B1 według DIN 4102
montaż	na ścianie, pionowo lub poziomo
zestaw montażowy	śruby i kołki w komplecie
zastosowanie	wewnątrz budynków
gwarancja	12 miesięcy

Montaż i zastosowanie

Ramkę mocuje się przez otwory ukryte pod profilami. Po zatrzaśnięciu krawędzi elementy montażowe pozostają niewidoczne, a plakat jest równo dociśnięty na całym obwodzie.

Model jest przeznaczony między innymi do szkół, urzędów, biur, korytarzy, sklepów i innych wnętrz, w których wymagane są materiały o ograniczonej palności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format ramki: A3 | 297 x 420 mm , A2 | 420 x 594 mm , A1 | 594 x 841 mm