


# Okrągły kaseton reklamowy LED 40 cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **585,00 zł** |
| Cena netto | **475,61 zł** |
| Numer katalogowy | **PLA40** |

Link do produktu:
https://topexpo.pl/okragly-kaseton-reklamowy-led-40-cm-p-943.html

## Opis produktu

**Okrągły kaseton reklamowy LED 40 cm** to podświetlany szyld do salonu fryzjerskiego, gabinetu kosmetycznego lub niewielkiego sklepu. Okrągły front daje miejsce na logo i nazwę lokalu, a światło LED podkreśla grafikę po zmroku. Kaseton nadaje się zarówno do wnętrz, jak i do reklamy na zewnątrz.

## Najważniejsze cechy

- średnica 40 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 5 W lub 10 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wnętrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu

## Okrągły szyld dla punktu usługowego



Wariant o średnicy 40 cm można wykorzystać przy wejściu do lokalu lub jako element oznakowania jego wnętrza. Aluminiowy bok ma wysokość 80 mm i występuje w kolorze białym, czarnym lub antracytowym. Kolor obudowy wybierzesz podczas zamawiania.

## Pleksi, aluminium i PVC w jednej konstrukcji

Lico z pleksi Opal 3 mm odpowiada za rozpraszanie światła. Obwód kasetonu tworzy taśma aluminiowa, a tylną część - spienione PVC o grubości 10 mm. Wykończenie grafiki stanowi folia translucentna ORACAL 8500 przeznaczona do reklam podświetlanych. Układ tych elementów przedstawia zachowany schemat budowy.




## Podświetlenie dopasowane do kolorystyki reklamy

Standardowe podświetlenie 5 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 10 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz

wewnątrz budynków.

**Dane techniczne**

| parametr | wartość |
|---|---|
| średnica | 40 cm |
| wysokość ścianki bocznej | 80 mm |
| lico | pleksi Opal 3 mm |
| boki | aluminium; biały, czarny lub antracytowy |
| tył | spienione PVC 10 mm |
| podświetlenie | moduły LED; standard 5 W lub mocniejsze 10 W |
| barwa światła | 6500 K |
| żywotność LED | do 60 000 godzin |
| zasilanie | wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC |
| klasa szczelności | IP67 |
| zastosowanie | wewnątrz i na zewnątrz |
| grafika | bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa |
| czujnik zmierzchu | opcjonalny |
| gwarancja | 12 miesięcy |
| **Produkt posiada dodatkowe opcje:** | |

**Podświetlenie**: standard - 5 W , mocniejsze - 10 W (+ 55,00 zł )
**Kolor ścianki bocznej**: Biały , Czarny , Antracyt
**Czujnik zmierzchu**: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł )
**Zamawiam z grafiką**: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł ), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł )