

Okrągły kaseton reklamowy LED 70 cm

Cena brutto	**898,00 zł**
Cena netto	**730,08 zł**
Numer katalogowy	**PLA70**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/okragly-kaseton-reklamowy-led-70-cm-p-946.html

Opis produktu

Okrągły kaseton reklamowy LED 70 cm to okrągły szyld do większego lokalu usługowego, restauracji lub sklepu. Duży front pozwala wyeksponować znak firmowy na elewacji, a podświetlenie LED uzupełnia oznakowanie po zmroku. Kaseton o średnicy 70 cm może być używany również we wnętrzu.

Najważniejsze cechy

- średnica 70 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 12 W lub 24 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wnętrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu

Większy format do oznakowania firmy



Jeśli logo ma zajmować wyraźne miejsce na ścianie budynku, wariant 70 cm daje na nie większą powierzchnię. Aluminiowy obwód kasetonu ma wysokość 80 mm. Biel, czerń i antracyt to dostępne kolory boków, wybierane niezależnie od grafiki.

Budowa podświetlanego plafonu

Lico wykonano z pleksi Opal 3 mm, a tylną płytę ze spienionego PVC 10 mm. Łączą je aluminiowe boki. Światło modułów LED przechodzi przez rozpraszający front i grafikę wykonaną z wykorzystaniem folii translucentnej ORACAL 8500. Zachowana ilustracja pokazuje rozmieszczenie tych elementów.



Światło, kolor boków i grafika do wyboru

Standardowe podświetlenie 12 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 24 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz

wewnątrz budynków.

Dane techniczne

parametr	wartość
średnica	70 cm
wysokość ścianki bocznej	80 mm
lico	pleksi Opal 3 mm
boki	aluminium; biały, czarny lub antracytowy
tył	spienione PVC 10 mm
podświetlenie	moduły LED; standard 12 W lub mocniejsze 24 W
barwa światła	6500 K
żywotność LED	do 60 000 godzin
zasilanie	wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC
klasa szczelności	IP67
zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
grafika	bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa
czujnik zmierzchu	opcjonalny
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Podświetlenie: standard - 12 W , mocniejsze - 24 W (+ 170,00 zł)
Kolor ścianki bocznej: Biały , Czarny , Antracyt
Czujnik zmierzchu: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł)
Zamawiam z grafiką: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł)