

Okrągły kaseton reklamowy LED 80 cm

Cena brutto	**1 055,00 zł**
Cena netto	**857,72 zł**
Numer katalogowy	**PLA80**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/okragly-kaseton-reklamowy-led-80-cm-p-947.html

Opis produktu

Okrągły kaseton reklamowy LED 80 cm to duży podświetlany plafon do oznakowania obiektu handlowego, hotelu, restauracji lub budynku usługowego. Front o średnicy 80 cm przeznaczony jest na logo lub grafikę firmy. Moduły LED o barwie 6500 K rozświetlają powierzchnię reklamy, a kaseton nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Najważniejsze cechy

- średnica 80 cm i wysokość ścianki bocznej 80 mm
- podświetlenie LED 6500 K: 17 W lub 34 W
- front z pleksi Opal 3 mm, aluminiowe boki i tył z PVC 10 mm
- do wnętrz i na zewnątrz, klasa szczelności IP67
- do wyboru kolor boków, grafika oraz czujnik zmierzchu

Duże logo na okrągłym froncie



Format 80 cm można wykorzystać na elewacji, gdy oznakowanie firmy ma zajmować większą powierzchnię. Obudowa łączy okrągłe lico z aluminiowym bokiem o wysokości 80 mm. Do wyboru pozostają boki białe, czarne lub antracytowe oraz zamówienie z grafiką bądź bez niej.

Warstwy kasetonu od grafiki do tylnej płyty

Folia translucentna ORACAL 8500 jest przeznaczona do wykończenia reklamy podświetlanej. Pod nią znajduje się rozpraszająca światło pleksi Opal 3 mm. Boki wykonano z aluminium, a tył ze spienionego PVC 10 mm. Schemat przedstawia konstrukcję wraz z umieszczonymi wewnątrz modułami LED.



Konfiguracja podświetlenia dla formatu 80 cm

Standardowe podświetlenie 17 W jest polecane do jasnych, kontrastowych projektów. Mocniejszy wariant 34 W można wybrać do ciemniejszej grafiki. Moduły LED mają żywotność do 60 000 godzin, a wbudowany zasilacz pracuje w układzie 230 V AC / 12 V DC.

Kaseton zamówisz bez grafiki, z jednokolorową grafiką wycinaną lub z wielokolorową grafiką drukowaną. W opcjach dostępna jest również wersja z czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja ma klasę szczelności IP67 i jest przystosowana do ekspozycji na zewnątrz oraz

wewnątrz budynków.

Dane techniczne

parametr	wartość
średnica	80 cm
wysokość ścianki bocznej	80 mm
lico	pleksi Opal 3 mm
boki	aluminium; biały, czarny lub antracytowy
tył	spienione PVC 10 mm
podświetlenie	moduły LED; standard 17 W lub mocniejsze 34 W
barwa światła	6500 K
żywotność LED	do 60 000 godzin
zasilanie	wbudowany zasilacz 230 V AC / 12 V DC
klasa szczelności	IP67
zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
grafika	bez grafiki, wycinana jednokolorowa lub drukowana wielokolorowa
czujnik zmierzchu	opcjonalny
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Podświetlenie: standard - 17 W , mocniejsze - 34 W (+ 190,00 zł)
Kolor ścianki bocznej: Biały , Czarny , Antracyt
Czujnik zmierzchu: Bez czujnika , Z czujnikiem (+ 170,00 zł)
Zamawiam z grafiką: Bez grafiki , Grafika wycinana - 1 kolor (+ 100,00 zł), Wielokolorowa grafika drukowana (+ 180,00 zł)