



Podświetlany stojak na plakat A1 LED Slide In

Cena brutto	1 395,00 zł
Cena netto	1 134,15 zł
Numer katalogowy	JDIPSFSA1LEDBL

Link do produktu:

<https://topexpo.pl/podswietlany-stojak-na-plakat-a1-led-slide-in-p-1090.html>

Opis produktu

Podświetlany stojak na plakat A1 LED Slide In to jednostronny, wolnostojący system do prezentacji grafiki w formacie A1. Podświetlana rama znajduje się na wysokości dobrze widocznej dla przechodzących osób, dlatego stojak może służyć do prezentacji ofert, informacji, kierunków i komunikatów w sklepach, recepcjach, hotelach oraz innych wnętrzach dostępnych dla klientów.

Czarna konstrukcja składa się ze stalowej podstawy, aluminiowego słupka i stalowego uchwyty ramy. Całość ma 182 cm wysokości. Panel LED typu laser dot podświetla plakat chłodnym światłem o temperaturze barwowej około 8000 K. Grafika jest widoczna z jednej strony.

System Slide-In ułatwia regularną zmianę komunikatu. Plakat wsuwa się do ramy od góry, bez demontażu całej konstrukcji. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania wewnątrz pomieszczeń i nie ma zamknięcia na klucz.

Format A1 daje miejsce na czytelny komunikat widoczny z większej odległości. Stojak można ustawić przy wejściu, w ciągu komunikacyjnym albo obok stanowiska obsługi, pamiętając o bezpiecznym poprowadzeniu przewodu zasilającego.

Najważniejsze cechy

- jednostronna ekspozycja plakatu A1,
- widoczny obszar grafiki 583 × 828 mm,
- podświetlenie LED o mocy 36 W,
- temperatura barwowa światła około 8000 K,
- wymiana plakatu przez wsunięcie go od góry,
- stalowa podstawa i aluminiowy słupek,
- czarne wykończenie RAL 9005,
- zastosowanie wewnętrzne.

Wymiana plakatu w systemie Slide-In



Aby zmienić komunikat, wystarczy wyjąć dotychczasowy plakat i wsunąć nową grafikę od góry. Nie trzeba odkręcać ramy ani demontować słupka. Takie rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie oferty i informacje są często aktualizowane.

Podświetlenie i zasilanie



Podświetlenie ma moc 36 W i jest zasilane napięciem 24 V / 1,5 A. Chłodne światło o temperaturze około 8000 K zwiększa czytelność grafiki w pomieszczeniach. Przewód i zasilacz należy ułożyć tak, aby nie znajdowały się w ciągu komunikacyjnym.

Dane techniczne

parametr	wartość
format plakatu	A1
widoczny obszar grafiki	583 × 828 mm
wymiary stojaka	605 × 425 × 1820 mm
ekspozycja	jednostronna
moc	36 W
napięcie	24 V / 1,5 A
temperatura barwowa	około 8000 K
kolor	czarny, RAL 9005
masa konstrukcji	14,2 kg
zastosowanie	wewnątrz pomieszczeń
zamknięcie na klucz	nie