

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm

Cena brutto	**2 077,00 zł**
Cena netto	**1 688,62 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD100-250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-100-250-cm-p-1277.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm służy do oznaczania stoiska i prezentowania oferty na targach lub w salonie sprzedaży. Srebrna aluminiowa rama ma 100 cm szerokości, 251 cm wysokości i profil o głębokości 12 cm. Wewnętrzne diody LED podświetlają wymienne panele tekstylne mocowane silikonową krawędzią SEG.

Konstrukcję składa się bez narzędzi. W zestawie są elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz oraz opakowanie transportowe na kółkach. Możesz zamówić samą ramę, jedną drukowaną grafikę z białym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- format grafiki 100 × 250 cm i wysokość gotowej konstrukcji 251 cm,
- srebrna aluminiowa rama o profilu 12 cm; głębokość ze stopami 45 cm,
- wbudowane podświetlenie LED o mocy 96 W oraz zasilacz w zestawie,
- wymienne grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło,
- druk metodą sublimacji pośredniej i mocowanie silikonową krawędzią SEG,
- klasa trudnopalności B1 tkaniny Lumina,
- do wyboru sama konstrukcja, jedna grafika z tyłem blockout albo dwie grafiki,
- montaż bez narzędzi i opakowanie transportowe na kółkach,
- możliwość bezpośredniego zestawienia dwóch ram o szerokości do 3 m; dalsza rozbudowa wymaga miejsca na zasilanie.

Podświetlenie wewnątrz ramy

Diody LED są częścią konstrukcji i podświetlają grafikę od środka. Zasilacz otrzymujesz w zestawie. Do prezentacji z podświetleniem użyj tkaniny przeznaczonej do kasetonów LED; materiał Lumina ma powłokę rozpraszającą światło. W wersji bez wydruku rama jest dostarczana bez paneli tekstylnych.

Podświetlona grafika może tworzyć tło stoiska albo oznaczać jego boczną część. Przykładowe zabudowy poniżej wykorzystują kilka ram, dodatkowe łączniki i elementy górne. Cena na tej karcie dotyczy jednej ścianki 100 × 250 cm z wyposażeniem zgodnym z wybraną opcją, a nie całej przedstawionej zabudowy.

Podświetlenie i przykładowe zabudowy systemu Brightbox Pro

Grafika na jedną lub obie strony

Wersja bez wydruku obejmuje konstrukcję z wyposażeniem, bez tkanin i bez białego panelu tylnego. Opcja „jednostronnym + tył blockout” zawiera jedną grafikę Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel na tył. Blockout zamyka ramę i ogranicza przechodzenie światła przez tylną powierzchnię.

Przy ekspozycji oglądanej z obu stron wybierz opcję „dwustronnym”. Otrzymujesz wtedy dwie osobne grafiki 100 × 250 cm; każda może mieć inny projekt. Obie tkaniny mają nadruk na stronie skierowanej na zewnątrz ramy.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Na pionowym formacie 100 × 250 cm grafika Lumina tworzy jedną podświetlaną powierzchnię. To tkanina ze 100% poliestru (PES), 190 g/m², z powłoką rozpraszającą światło. Nadruk wykonuje się sublimacją pośrednią; klasa B1 dotyczy materiału.

Przy zestawieniu kilku wąskich modułów każdy panel otrzymuje oddzielną grafikę. Wspólna tkanina rozciągnięta przez połączenie ram mogłaby uwidocznić cień profilu.

Montaż ścianki krok po kroku

Brightbox Pro - montaż ramy i grafiki

Łączenie profili i poprzeczek ramy

Profile ramy Brightbox Pro 100 × 250 cm łączy się w narożnikach i na połączeniach segmentów. Wewnętrzne elementy prowadzące ustalają położenie profili, a poprzeczki spinają konstrukcję między bokami. Układ i liczba elementów zależą od wymiaru ramy; zasada ich łączenia pozostaje wspólna dla systemu.

Łączenie profili i poprzeczek Brightbox Pro

Mocowanie i wymiana grafiki SEG



Wąski panel 100 × 250 cm mocujesz na całym obwodzie ramy. Taśma silikonowa chowa się w rowku profilu, więc przy kolejnej kampanii wymieniasz samą tkaninę, zachowując ramę i podświetlenie.

Planowanie zabudowy modułowej

Dla ram o szerokości 1, 2 i 3 m zasilanie znajduje się z boku. Bezpośrednio obok siebie można ustawić maksymalnie dwie ramy; przy trzeciej trzeba uwzględnić miejsce na przewód. Połączenia narożne lub typu T wymagają właściwych łączników systemowych, których nie obejmuje cena tej ścianki.

Transport po zakończeniu wydarzenia



Po prezentacji rozłóż ramę na segmenty i umieść je w dopasowanej torbie. Kółka oraz wysuwana rączka pomagają przewieźć wąski moduł od samochodu do miejsca ekspozycji.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	100 × 250 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	100 × 45 × 251 cm

Specyfikacja produktu

24.11.2026, 00:24

parametr	wartość
profil ramy	aluminium, srebrne; głębokość 12 cm
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	96 W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	18,9 kg
transport	wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym