


# Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 298,00 zł** |
| Cena netto | **2 681,30 zł** |
| Numer katalogowy | **JDBBOXPFD200-250** |

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-200-250-cm-p-1279.html

## Opis produktu

**Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm** tworzy podświetlane tło do prezentacji produktów i rozmów z klientami na niewielkim stoisku. Srebrna aluminiowa rama ma 200 cm szerokości, 251 cm wysokości i profil o głębokości 12 cm. Wewnętrzne diody LED podświetlają wymienne panele tekstylne mocowane silikonową krawędzią SEG.

Konstrukcję składa się bez narzędzi. W zestawie są elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz oraz opakowanie transportowe na kółkach. Możesz zamówić samą ramę, jedną drukowaną grafikę z białym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

## Najważniejsze cechy

- format grafiki 200 × 250 cm i wysokość gotowej konstrukcji 251 cm,
- srebrna aluminiowa rama o profilu 12 cm; głębokość ze stopami 45 cm,
- wbudowane podświetlenie LED o mocy 204 W oraz zasilacz w zestawie,
- wymienne grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło,
- druk metodą sublimacji pośredniej i mocowanie silikonową krawędzią SEG,
- klasa trudnopalności B1 tkaniny Lumina,
- do wyboru sama konstrukcja, jedna grafika z tyłem blockout albo dwie grafiki,
- montaż bez narzędzi i opakowanie transportowe na kółkach,
- możliwość bezpośredniego zestawienia dwóch ram o szerokości do 3 m; dalsza rozbudowa wymaga miejsca na zasilanie.

## Podświetlenie wewnątrz ramy

Na powierzchni 200 × 250 cm diody wewnątrz profilu podświetlają panel tekstylny. Tkanina Lumina z powłoką rozpraszającą światło jest przeznaczona do takiej ekspozycji. Zasilacz jest częścią wyposażenia ramy, również przy zamówieniu bez wydruku.

Podświetlona grafika może tworzyć tło stoiska albo oznaczać jego boczną część. Przykładowe zabudowy poniżej wykorzystują kilka ram, dodatkowe łączniki i elementy górne. Cena na tej karcie dotyczy jednej ścianki 200 × 250 cm z wyposażeniem zgodnym z wybraną opcją, a nie całej przedstawionej zabudowy.

Podświetlenie i przykładowe zabudowy systemu Brightbox Pro

## Grafika na jedną lub obie strony

Wersja bez wydruku obejmuje konstrukcję z wyposażeniem, bez tkanin i bez białego panelu tylnego. Opcja „jednostronnym + tył blockout" zawiera jedną grafikę Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel na tył. Blockout zamyka ramę i ogranicza przechodzenie światła przez tylną powierzchnię.

Przy ekspozycji oglądanej z obu stron wybierz opcję „dwustronnym". Otrzymujesz wtedy dwie osobne grafiki 200 × 250 cm; każda może mieć inny projekt. Obie tkaniny mają nadruk na stronie skierowanej na zewnątrz ramy.

## Lumina - tkanina do podświetlenia

Lumina o gramaturze 190 g/m² została przeznaczona do podświetlanych grafik. Materiał stanowi w 100% poliester (PES); powłoka rozpraszająca światło współpracuje z wewnętrznymi LED. Grafikę drukuje się sublimacją pośrednią, a B1 jest klasą tkaniny.

Dwumetrowy front otrzymuje własne poszycie 200 × 250 cm. Dalsze moduły zabudowy wymagają kolejnych, dopasowanych paneli - połączenie kilku ram pod jedną tkaniną może powodować widoczne cienie.

## Montaż ścianki krok po kroku

Brightbox Pro - montaż ramy i grafiki

## Łączenie profili i poprzeczek ramy

Profile ramy Brightbox Pro 200 × 250 cm łączy się w narożnikach i na połączeniach segmentów. Wewnętrzne elementy prowadzące ustalają położenie profili, a poprzeczki spinają konstrukcję między bokami. Układ i liczba elementów zależą od wymiaru ramy; zasada ich łączenia pozostaje wspólna dla systemu.

Łączenie profili i poprzeczek Brightbox Pro

## Mocowanie i wymiana grafiki SEG



Panel 200 × 250 cm napinasz w aluminiowym obrysie za pomocą silikonowej krawędzi SEG. Takie mocowanie pozwala zmienić kampanię lub ofertę na stoisku bez wymiany podświetlanej konstrukcji.

## Planowanie zabudowy modułowej

Dla ram o szerokości 1, 2 i 3 m zasilanie znajduje się z boku. Bezpośrednio obok siebie można ustawić maksymalnie dwie ramy; przy trzeciej trzeba uwzględnić miejsce na przewód. Połączenia narożne lub typu T wymagają właściwych łączników systemowych, których nie obejmuje cena tej ścianki.

## Transport po zakończeniu wydarzenia



Po zakończeniu targów segmenty ramy chowasz w opakowaniu transportowym. Torba z kółkami i wysuwaną rączką ułatwia przewóz elementów między miejscem montażu, samochodem i magazynem.

### Dane techniczne

| parametr | wartość |
|---|---|
| format grafiki (szerokość × wysokość) | 200 × 250 cm |
| wymiary (szer. × gł. × wys.) | 200 × 45 × 251 cm |

| parametr | wartość |
|---|---|
| profil ramy | aluminium, srebrne; głębokość 12 cm |
| podświetlenie | LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K |
| moc LED | 204 W |
| napięcie zasilania LED | 24 V, zasilacz w zestawie |
| materiał grafiki | Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło |
| technologia nadruku | sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG |
| trudnopalność tkaniny | B1 - dotyczy materiału Lumina |
| masa konstrukcji | 25,45 kg |
| transport | wzmocniona torba transportowa na kółkach |
| gwarancja | 12 miesięcy |

**Inne wymiary ścianek Brightbox Pro**

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Zamawiam z wydrukiem**: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym