

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm

Cena brutto	**3 372,00 zł**
Cena netto	**2 741,46 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD200-300**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-200-300-cm-p-1280.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm łączy dwumetrową szerokość z wysoką powierzchnią graficzną do zabudowy targowej i prezentacji marki. Srebrna aluminiowa rama ma 200 cm szerokości, 301 cm wysokości i profil o głębokości 12 cm. Wewnętrzne diody LED podświetlają wymienne panele tekstylne mocowane silikonową krawędzią SEG.

Konstrukcję składa się bez narzędzi. W zestawie są elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz oraz opakowanie transportowe na kółkach. Możesz zamówić samą ramę, jedną drukowaną grafikę z białym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- format grafiki 200 × 300 cm i wysokość gotowej konstrukcji 301 cm,
- srebrna aluminiowa rama o profilu 12 cm; głębokość ze stopami 45 cm,
- wbudowane podświetlenie LED o mocy 204 W oraz zasilacz w zestawie,
- wymienne grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło,
- druk metodą sublimacji pośredniej i mocowanie silikonową krawędzią SEG,
- klasa trudnopalności B1 tkaniny Lumina,
- do wyboru sama konstrukcja, jedna grafika z tyłem blockout albo dwie grafiki,
- montaż bez narzędzi i opakowanie transportowe na kółkach,
- możliwość bezpośredniego zestawienia dwóch ram o szerokości do 3 m; dalsza rozbudowa wymaga miejsca na zasilanie.

Podświetlenie wewnątrz ramy

Rama 200 × 300 cm ma własne podświetlenie LED i zasilacz w komplecie. Drukowane panele Lumina mocuje się przed źródłem światła, dlatego grafika jest podświetlana od środka. Wybór jednej grafiki z tyłem blockout lub dwóch grafik określa sposób zamknięcia obu powierzchni ramy.

Podświetlona grafika może tworzyć tło stoiska albo oznaczać jego boczną część. Przykładowe zabudowy poniżej wykorzystują kilka ram, dodatkowe łączniki i elementy górne. Cena na tej karcie dotyczy jednej ścianki 200 × 300 cm z wyposażeniem zgodnym z wybraną opcją, a nie całej przedstawionej zabudowy.

Podświetlenie i przykładowe zabudowy systemu Brightbox Pro

Grafika na jedną lub obie strony

Wersja bez wydruku obejmuje konstrukcję z wyposażeniem, bez tkanin i bez białego panelu tylnego. Opcja „jednostronnym + tył blockout" zawiera jedną grafikę Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel na tył. Blockout zamyka ramę i ogranicza przechodzenie światła przez tylną powierzchnię.

Przy ekspozycji oglądanej z obu stron wybierz opcję „dwustronnym". Otrzymujesz wtedy dwie osobne grafiki 200 × 300 cm; każda może mieć inny projekt. Obie tkaniny mają nadruk na stronie skierowanej na zewnątrz ramy.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Grafika do tego formatu powstaje na tkaninie Lumina, 100% PES, 190 g/m². Powłoka rozpraszająca światło służy podświetleniu, a sublimacja pośrednia przenosi projekt na materiał. Trudnopalność B1 potwierdzono dla tkaniny, nie dla kompletnej ścianki.

Na każdą stronę ramy przypada oddzielny panel 200 × 300 cm. Nie łącz kilku konstrukcji jednym poszyciem: profile na ich styku mogą pozostawać widoczne jako cienie pod grafiką.

Montaż ścianki krok po kroku

Brightbox Pro - montaż ramy i grafiki

Łączenie profili i poprzeczek ramy

Profile ramy Brightbox Pro 200 × 300 cm łączy się w narożnikach i na połączeniach segmentów. Wewnętrzne elementy prowadzące ustalają położenie profili, a poprzeczki spinają konstrukcję między bokami. Układ i liczba elementów zależą od wymiaru ramy; zasada ich łączenia pozostaje wspólna dla systemu.

Łączenie profili i poprzeczek Brightbox Pro

Mocowanie i wymiana grafiki SEG



Przy formacie 200 × 300 cm grafika zajmuje cały wysoki front ramy. Silikonowy brzeg SEG trafia w rowek profilu i utrzymuje tkaninę w napięciu. Zmiana projektu polega na wymianie panelu, bez zastępowania ramy i LED.

Planowanie zabudowy modułowej

Dla ram o szerokości 1, 2 i 3 m zasilanie znajduje się z boku. Bezpośrednio obok siebie można ustawić maksymalnie dwie ramy; przy trzeciej trzeba uwzględnić miejsce na przewód. Połączenia narożne lub typu T wymagają właściwych łączników systemowych, których nie obejmuje cena tej ścianki.

Transport po zakończeniu wydarzenia



Złożona ścianka ma ponad trzy metry wysokości, ale do transportu dzieli się na segmenty. Elementy mieszczą się we wzmocnionej torbie na kółkach; teleskopowa rączka ułatwia przemieszczanie zestawu po demontażu.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	200 × 300 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	200 × 45 × 301 cm

Specyfikacja produktu

24.11.2026, 00:24

parametr	wartość
profil ramy	aluminium, srebrne; głębokość 12 cm
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	204 W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	26,25 kg
transport	wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym