

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm

Cena brutto	**4 433,00 zł**
Cena netto	**3 604,07 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD300-250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-300-250-cm-p-1281.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm służy jako podświetlane tło stoiska, prezentacji kolekcji lub stanowiska podczas wydarzenia. Srebrna aluminiowa rama ma 300 cm szerokości, 251 cm wysokości i profil o głębokości 12 cm. Wewnętrzne diody LED podświetlają wymienne panele tekstylne mocowane silikonową krawędzią SEG.

Konstrukcję składa się bez narzędzi. W zestawie są elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz oraz opakowanie transportowe na kółkach. Możesz zamówić samą ramę, jedną drukowaną grafikę z białym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- format grafiki 300 × 250 cm i wysokość gotowej konstrukcji 251 cm,
- srebrna aluminiowa rama o profilu 12 cm; głębokość ze stopami 45 cm,
- wbudowane podświetlenie LED o mocy 264 W oraz zasilacz w zestawie,
- wymienne grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło,
- druk metodą sublimacji pośredniej i mocowanie silikonową krawędzią SEG,
- klasa trudnopalności B1 tkaniny Lumina,
- do wyboru sama konstrukcja, jedna grafika z tyłem blockout albo dwie grafiki,
- montaż bez narzędzi i opakowanie transportowe na kółkach,
- możliwość bezpośredniego zestawienia dwóch ram o szerokości do 3 m; dalsza rozbudowa wymaga miejsca na zasilanie.

Podświetlenie wewnątrz ramy

W trzymetrowym formacie 300 × 250 cm źródło światła znajduje się wewnątrz ramy. Dołączony zasilacz zasila diody LED, a tkanina Lumina rozprasza światło za wydrukiem. Sama konstrukcja bez wydruku nie zawiera paneli tekstylnych.

Podświetlona grafika może tworzyć tło stoiska albo oznaczać jego boczną część. Przykładowe zabudowy poniżej wykorzystują kilka ram, dodatkowe łączniki i elementy górne. Cena na tej karcie dotyczy jednej ścianki 300 × 250 cm z wyposażeniem zgodnym z wybraną opcją, a nie całej przedstawionej zabudowy.

Podświetlenie i przykładowe zabudowy systemu Brightbox Pro

Grafika na jedną lub obie strony

Wersja bez wydruku obejmuje konstrukcję z wyposażeniem, bez tkanin i bez białego panelu tylnego. Opcja „jednostronnym + tył blockout" zawiera jedną grafikę Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel na tył. Blockout zamyka ramę i ogranicza przechodzenie światła przez tylną powierzchnię.

Przy ekspozycji oglądanej z obu stron wybierz opcję „dwustronnym". Otrzymujesz wtedy dwie osobne grafiki 300 × 250 cm; każda może mieć inny projekt. Obie tkaniny mają nadruk na stronie skierowanej na zewnątrz ramy.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Podświetlaną powierzchnię tworzy Lumina o składzie 100% poliester (PES) i gramaturze 190 g/m². Tkanina ma powłokę rozpraszającą światło oraz klasę B1. Projekt nanoszony jest sublimacją pośrednią; B1 nie stanowi certyfikacji całej zabudowy.

W projekcie wykorzystujesz pełne 300 × 250 cm pojedynczej ramy. Po dołączeniu następnego modułu zachowaj podział na osobne grafiki. Jedno poszycie na kilku ramach mogłoby ujawnić cienie na ich łączeniach.

Montaż ścianki krok po kroku

Brightbox Pro - montaż ramy i grafiki

Łączenie profili i poprzeczek ramy

Profile ramy Brightbox Pro 300 × 250 cm łączy się w narożnikach i na połączeniach segmentów. Wewnętrzne elementy prowadzące ustalają położenie profili, a poprzeczki spinają konstrukcję między bokami. Układ i liczba elementów zależą od wymiaru ramy; zasada ich łączenia pozostaje wspólna dla systemu.

Łączenie profili i poprzeczek Brightbox Pro

Mocowanie i wymiana grafiki SEG



Jedna grafika 300 × 250 cm pokrywa trzymetrowy front. Wsunięcie silikonowej krawędzi w rowek profilu napina materiał w obrysie ramy. Nową ofertę lub kolekcję zaprezentujesz na tej samej konstrukcji, zamieniając panel tekstylny.

Planowanie zabudowy modułowej

Dla ram o szerokości 1, 2 i 3 m zasilanie znajduje się z boku. Bezpośrednio obok siebie można ustawić maksymalnie dwie ramy; przy trzeciej trzeba uwzględnić miejsce na przewód. Połączenia narożne lub typu T wymagają właściwych łączników systemowych, których nie obejmuje cena tej ścianki.

Transport po zakończeniu wydarzenia



Trzymetrową konstrukcję demontuje się do transportu na elementy. Dopasowana, wzmocniona torba chroni ich układ podczas przechowywania, a kółka i wysuwana rączka pomagają przewozić zestaw na kolejne wydarzenie.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	300 × 250 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	300 × 45 × 251 cm

parametr	wartość
profil ramy	aluminium, srebrne; głębokość 12 cm
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	264 W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	29,7 kg
transport	wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym