

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm

Cena brutto	**4 519,00 zł**
Cena netto	**3 673,98 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD300-300**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-300-300-cm-p-1282.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm daje kwadratową powierzchnię do ekspozycji dużego zdjęcia, kolekcji produktów lub głównego komunikatu stoiska. Srebrna aluminiowa rama ma 300 cm szerokości, 301 cm wysokości i profil o głębokości 12 cm. Wewnętrzne diody LED podświetlają wymienne panele tekstylne mocowane silikonową krawędzią SEG.

Konstrukcję składa się bez narzędzi. W zestawie są elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz oraz opakowanie transportowe na kółkach. Możesz zamówić samą ramę, jedną drukowaną grafikę z białym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- format grafiki 300 × 300 cm i wysokość gotowej konstrukcji 301 cm,
- srebrna aluminiowa rama o profilu 12 cm; głębokość ze stopami 45 cm,
- wbudowane podświetlenie LED o mocy 264 W oraz zasilacz w zestawie,
- wymienne grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło,
- druk metodą sublimacji pośredniej i mocowanie silikonową krawędzią SEG,
- klasa trudnopalności B1 tkaniny Lumina,
- do wyboru sama konstrukcja, jedna grafika z tyłem blockout albo dwie grafiki,
- montaż bez narzędzi i opakowanie transportowe na kółkach,
- możliwość bezpośredniego zestawienia dwóch ram o szerokości do 3 m; dalsza rozbudowa wymaga miejsca na zasilanie.

Podświetlenie wewnątrz ramy

Kwadratowy panel 300 × 300 cm korzysta z podświetlenia LED wbudowanego w konstrukcję. Światło przechodzi przez grafikę Lumina z powłoką rozpraszającą. Możesz wykorzystać jedną stronę ekspozycji z białym tyłem blockout albo zamówić grafiki na obie strony; zasilacz jest w zestawie.

Podświetlona grafika może tworzyć tło stoiska albo oznaczać jego boczną część. Przykładowe zabudowy poniżej wykorzystują kilka ram, dodatkowe łączniki i elementy górne. Cena na tej karcie dotyczy jednej ścianki 300 × 300 cm z wyposażeniem zgodnym z wybraną opcją, a nie całej przedstawionej zabudowy.

Podświetlenie i przykładowe zabudowy systemu Brightbox Pro

Grafika na jedną lub obie strony

Wersja bez wydruku obejmuje konstrukcję z wyposażeniem, bez tkanin i bez białego panelu tylnego. Opcja „jednostronnym + tył blockout" zawiera jedną grafikę Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel na tył. Blockout zamyka ramę i ogranicza przechodzenie światła przez tylną powierzchnię.

Przy ekspozycji oglądanej z obu stron wybierz opcję „dwustronnym". Otrzymujesz wtedy dwie osobne grafiki 300 × 300 cm; każda może mieć inny projekt. Obie tkaniny mają nadruk na stronie skierowanej na zewnątrz ramy.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Do dużej kwadratowej powierzchni przeznaczona jest Lumina: tkanina PES 100%, 190 g/m², z warstwą rozpraszającą światło. Zadruk powstaje przez sublimację pośrednią. Materiał ma klasę trudnopalności B1; nie przenosi się jej na całą konstrukcję.

Każdy kwadratowy moduł wymaga swojej grafiki 300 × 300 cm. Wspólne poszycie przeciągnięte przez kilka ram może uwidocznić profile jako zacienione pasy, dlatego zachowaj podział projektów według modułów.

Montaż ścianki krok po kroku

Brightbox Pro - montaż ramy i grafiki

Łączenie profili i poprzeczek ramy

Profile ramy Brightbox Pro 300 × 300 cm łączy się w narożnikach i na połączeniach segmentów. Wewnętrzne elementy prowadzące ustalają położenie profili, a poprzeczki spinają konstrukcję między bokami. Układ i liczba elementów zależą od wymiaru ramy; zasada ich łączenia pozostaje wspólna dla systemu.

Łączenie profili i poprzeczek Brightbox Pro

Mocowanie i wymiana grafiki SEG



Kwadratowy front 300 × 300 cm tworzy jeden panel SEG na każdej stronie ramy. Silikonowy brzeg mocuje grafikę w rowku aluminiowego profilu. Przy odświeżeniu ekspozycji zachowujesz ramę z LED, wymieniając wyłącznie poszycie.

Planowanie zabudowy modułowej

Dla ram o szerokości 1, 2 i 3 m zasilanie znajduje się z boku. Bezpośrednio obok siebie można ustawić maksymalnie dwie ramy; przy trzeciej trzeba uwzględnić miejsce na przewód. Połączenia narożne lub typu T wymagają właściwych łączników systemowych, których nie obejmuje cena tej ścianki.

Transport po zakończeniu wydarzenia



Przed przewozem duży kwadratowy obrys rozkłada się na segmenty. Elementy umieszczasz we wzmocnionej torbie transportowej; kółka i teleskopowa rączka ułatwiają przejazd z zestawem na miejsce montażu.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	300 × 300 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	300 × 45 × 301 cm

parametr	wartość
profil ramy	aluminium, srebrne; głębokość 12 cm
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	264 W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	31,1 kg
transport	wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym