

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm

Cena brutto	**7 757,00 zł**
Cena netto	**6 306,50 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD600-250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-600-250-cm-p-1283.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm tworzy szerokie, podświetlane tło dla panoramicznej grafiki lub prezentacji kilku grup produktów. Srebrna aluminiowa rama ma 600 cm szerokości, 251 cm wysokości i profil o głębokości 12 cm. Wewnętrzne diody LED podświetlają wymienne panele tekstylne mocowane silikonową krawędzią SEG.

Konstrukcję składa się bez narzędzi. W zestawie są elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz oraz opakowanie transportowe na kółkach. Możesz zamówić samą ramę, jedną drukowaną grafikę z białym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- format grafiki 600 × 250 cm i wysokość gotowej konstrukcji 251 cm,
- srebrna aluminiowa rama o profilu 12 cm; głębokość ze stopami 45 cm,
- wbudowane podświetlenie LED o mocy 528 W oraz zasilacz w zestawie,
- wymienne grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło,
- druk metodą sublimacji pośredniej i mocowanie silikonową krawędzią SEG,
- klasa trudnopalności B1 tkaniny Lumina,
- do wyboru sama konstrukcja, jedna grafika z tyłem blockout albo dwie grafiki,
- montaż bez narzędzi i opakowanie transportowe na kółkach,
- zasilanie z obu boków ramy; przy sąsiedniej konstrukcji potrzebne jest miejsce na przewody.

Podświetlenie wewnątrz ramy

Podświetlenie LED pracuje wewnątrz sześciometrowej ramy 600 × 250 cm. Grafika Lumina tworzy przed nim szeroką powierzchnię z nadrukiem, a jej powłoka rozprasza światło. Zestaw konstrukcji zawiera zasilacz; liczbę drukowanych paneli określa wybrana opcja.

Podświetlona grafika może tworzyć tło stoiska albo oznaczać jego boczną część. Przykładowe zabudowy poniżej wykorzystują kilka ram, dodatkowe łączniki i elementy górne. Cena na tej karcie dotyczy jednej ścianki 600 × 250 cm z wyposażeniem zgodnym z wybraną opcją, a nie całej przedstawionej zabudowy.

Podświetlenie i przykładowe zabudowy systemu Brightbox Pro

Grafika na jedną lub obie strony

Wersja bez wydruku obejmuje konstrukcję z wyposażeniem, bez tkanin i bez białego panelu tylnego. Opcja „jednostronnym + tył blockout" zawiera jedną grafikę Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel na tył. Blockout zamyka ramę i ogranicza przechodzenie światła przez tylną powierzchnię.

Przy ekspozycji oglądanej z obu stron wybierz opcję „dwustronnym". Otrzymujesz wtedy dwie osobne grafiki 600 × 250 cm; każda może mieć inny projekt. Obie tkaniny mają nadruk na stronie skierowanej na zewnątrz ramy.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Szeroki wydruk wykonuje się na Lumina, 100% poliester (PES), 190 g/m². Powłoka rozprasza światło wewnętrznych LED, a grafikę nanosi sublimacja pośrednia. Klasa B1 opisuje trudnopalność tej tkaniny, nie kompletnego systemu ram.

Panoramiczny projekt 600 × 250 cm obejmuje jedną ramę, mimo jej segmentowej budowy. Nie oznacza to możliwości rozpięcia wspólnej grafiki przez kilka osobnych ram - ich profile mogą powodować cienie.

Montaż ścianki krok po kroku

Brightbox Pro - montaż ramy i grafiki

Łączenie profili i poprzeczek ramy

Profile ramy Brightbox Pro 600 × 250 cm łączy się w narożnikach i na połączeniach segmentów. Wewnętrzne elementy prowadzące ustalają położenie profili, a poprzeczki spinają konstrukcję między bokami. Układ i liczba elementów zależą od wymiaru ramy; zasada ich łączenia pozostaje wspólna dla systemu.

Łączenie profili i poprzeczek Brightbox Pro

Mocowanie i wymiana grafiki SEG



Na sześciometrowej ramie montujesz jeden panel 600 × 250 cm na każdą stronę. Taśma silikonowa biegnąca wzdłuż krawędzi grafiki mieści się w rowku profilu, utrzymując tkaninę na szerokim froncie. Zmiana komunikatu nie wymaga nowej konstrukcji.

Planowanie zabudowy modułowej

Ścianka 600 × 250 cm wymaga podłączenia zasilania z obu boków. Z tego powodu nie tworzy bezpośredniego, pozbawionego przerwy połączenia z kolejną ramą. Przy planowaniu stoiska zostaw dostęp do przewodów i gniazd zasilania.

Transport po zakończeniu wydarzenia



Szerokość ekspozycji nie jest szerokością gotowego bagażu. Po demontażu ramę przewozi się w segmentach, we wzmocnionym opakowaniu transportowym na kółkach. Wysuwana rączka ułatwia przemieszczanie elementów na teren wydarzenia.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	600 × 250 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	600 × 45 × 251 cm
profil ramy	aluminium, srebrne; głębokość 12 cm

parametr	wartość
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	528 (2 × 264) W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	49,5 kg
transport	wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym