

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm

Cena brutto	**7 880,00 zł**
Cena netto	**6 406,50 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD600-300**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-600-300-cm-p-1284.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 300 cm pozwala zabudować szeroki front lub tył stoiska jedną dużą powierzchnią graficzną. Srebrna aluminiowa rama ma 600 cm szerokości, 301 cm wysokości i profil o głębokości 12 cm. Wewnętrzne diody LED podświetlają wymienne panele tekstylne mocowane silikonową krawędzią SEG.

Konstrukcję składa się bez narzędzi. W zestawie są elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz oraz opakowanie transportowe na kółkach. Możesz zamówić samą ramę, jedną drukowaną grafikę z białym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- format grafiki 600 × 300 cm i wysokość gotowej konstrukcji 301 cm,
- srebrna aluminiowa rama o profilu 12 cm; głębokość ze stopami 45 cm,
- wbudowane podświetlenie LED o mocy 528 W oraz zasilacz w zestawie,
- wymienne grafiki Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło,
- druk metodą sublimacji pośredniej i mocowanie silikonową krawędzią SEG,
- klasa trudnopalności B1 tkaniny Lumina,
- do wyboru sama konstrukcja, jedna grafika z tyłem blockout albo dwie grafiki,
- montaż bez narzędzi i opakowanie transportowe na kółkach,
- zasilanie z obu boków ramy; przy sąsiedniej konstrukcji potrzebne jest miejsce na przewody.

Podświetlenie wewnątrz ramy

W formacie 600 × 300 cm podświetlenie znajduje się za dużą powierzchnią grafiki. Diody LED i zasilacz należą do wyposażenia konstrukcji. Tkanina Lumina jest przeznaczona do podświetlenia od wewnątrz; przy ekspozycji dwustronnej zakłada się oddzielną grafikę po każdej stronie ramy.

Podświetlona grafika może tworzyć tło stoiska albo oznaczać jego boczną część. Przykładowe zabudowy poniżej wykorzystują kilka ram, dodatkowe łączniki i elementy górne. Cena na tej karcie dotyczy jednej ścianki 600 × 300 cm z wyposażeniem zgodnym z wybraną opcją, a nie całej przedstawionej zabudowy.

Podświetlenie i przykładowe zabudowy systemu Brightbox Pro

Grafika na jedną lub obie strony

Wersja bez wydruku obejmuje konstrukcję z wyposażeniem, bez tkanin i bez białego panelu tylnego. Opcja „jednostronnym + tył blockout" zawiera jedną grafikę Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel na tył. Blockout zamyka ramę i ogranicza przechodzenie światła przez tylną powierzchnię.

Przy ekspozycji oglądanej z obu stron wybierz opcję „dwustronnym". Otrzymujesz wtedy dwie osobne grafiki 600 × 300 cm; każda może mieć inny projekt. Obie tkaniny mają nadruk na stronie skierowanej na zewnątrz ramy.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Wydruk dużego formatu powstaje na tkaninie Lumina o gramaturze 190 g/m² i składzie 100% PES. Materiał posiada powłokę rozpraszającą światło oraz klasę trudnopalności B1. Stosowana technika to sublimacja pośrednia; klasa materiału nie jest certyfikatem kompletnej ścianki.

Jedna tkanina może pokryć całą pojedynczą ramę 600 × 300 cm. Osobne ramy potrzebują osobnych paneli - na wspólnym poszyciu rozciągniętym przez ich połączenie mogłyby wystąpić zacienienia.

Montaż ścianki krok po kroku

Brightbox Pro - montaż ramy i grafiki

Łączenie profili i poprzeczek ramy

Profile ramy Brightbox Pro 600 × 300 cm łączy się w narożnikach i na połączeniach segmentów. Wewnętrzne elementy prowadzące ustalają położenie profili, a poprzeczki spinają konstrukcję między bokami. Układ i liczba elementów zależą od wymiaru ramy; zasada ich łączenia pozostaje wspólna dla systemu.

Łączenie profili i poprzeczek Brightbox Pro

Mocowanie i wymiana grafiki SEG



Grafika 600 × 300 cm zamyka jedną stronę dużej ramy. Silikonowa krawędź SEG chowa się w aluminiowym profilu i utrzymuje panel na całym obwodzie. Po zmianie kampanii wymieniasz tkaninę, pozostawiając podświetlaną konstrukcję.

Planowanie zabudowy modułowej

Ścianka 600 × 300 cm wymaga podłączenia zasilania z obu boków. Z tego powodu nie tworzy bezpośredniego, pozbawionego przerwy połączenia z kolejną ramą. Przy planowaniu stoiska zostaw dostęp do przewodów i gniazd zasilania.

Transport po zakończeniu wydarzenia



Największy format rodziny rozkłada się do przewozu na segmenty. Elementy trafiają do wzmocnionego opakowania z kółkami i wysuwaną rączką, co ułatwia transport między magazynem a miejscem zabudowy.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	600 × 300 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	600 × 45 × 301 cm

Specyfikacja produktu

24.11.2026, 00:24

parametr	wartość
profil ramy	aluminium, srebrne; głębokość 12 cm
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	528 (2 × 264) W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	51,5 kg
transport	wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 100 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 200 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 250 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 300 × 300 cm Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro 600 × 250 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym