

Stacja naprawcza do rowerów z pompką nożną i manometrem

Cena brutto	**5 867,00 zł**
Cena netto	**4 769,92 zł**
Numer katalogowy	**KRKSROM0768**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/stacja-naprawcza-do-rowerow-z-pompka-nozna-i-manometrem-p-1338.html

Opis produktu

Stacja naprawcza do rowerów z pompką nożną i manometrem umożliwia samodzielną regulację osprzętu, dopompowanie opon i proste naprawy w trasie. Stacja ma uchwyt do podwieszenia roweru, pompkę i zestaw narzędzi na linkach. Sprawdzi się przy parkingu rowerowym, ścieżce lub obiekcie sportowym. Możesz zamówić stację ocynkowaną z malowaniem proszkowym w jednym z 10 kolorów RAL albo wybrać stal nierdzewną.

Najważniejsze cechy

- Samoobsługowy punkt do pompowania i podstawowych regulacji roweru.
- Pompka nożna z manometrem.
- Uchwyt do podwieszenia roweru podczas pracy.
- Klucze płaskie 8, 10, 13 i 15 mm do typowych połączeń śrubowych.
- Zestaw kluczy imbusowych i Torx do elementów osprzętu.
- Klucz nastawny o zakresie 0 - 32 mm.
- Wkrętak krzyżowy i dwie łyżki do opon.
- Narzędzia przypięte do stacji linkami ze stali nierdzewnej.
- Obudowa ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo albo ze stali nierdzewnej.
- Montaż do podłoża. W zestawie 4 kołków rozporowych.

Wyposażenie stacji i zastosowanie narzędzi

- **wkrętak krzyżakowy PH2**. Trzpień długości 100 mm. Pasuje do śrub z gniazdem PH2, np. w niektórych uchwytach i akcesoriach.
- **klucze płaskie**. 8, 10, 13 i 15 mm. Przydają się do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym, gdy jest dostęp z boku.
- **klucze imbusowe (HEX)**. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm. Służą do śrub z gniazdem sześciokątnym, np. w obejmach i mocowaniach osprzętu.
- **klucze Torx**. T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40. Pasują do śrub z gniazdem w kształcie sześcioramiennej gwiazdy.
- **klucz nastawny**. Rozwarcie 0 - 32 mm. Pozwala objąć nakrętki o różnych rozmiarach, o ile wokół połączenia jest miejsce na szczęki.
- **dwie łyżki do opon**. Stalowe, w osłonie ABS. Ułatwiają zdjęcie stopki opony z obręczy, np. gdy trzeba wyjąć dętkę.

Narzędzia wiszą na linkach ze stali nierdzewnej o średnicy 4 mm w gumowej osłonie. Obrotowe łączniki narzędzi wykonano ze stali AISI 316. Klucze płaskie i klucz nastawny są ze stali chromowo-wanadowej. Wkrętak oraz klucze HEX i Torx wykonano ze stali narzędziowej SNCM-V z powłoką chromową.

Pompka i obsługiwane wentyle

Pompka nożna z manometrem obsługuje wentyle Presta i Schrader. Ma zbrojony wąż i maksymalne ciśnienie 10 bar. Naciskanie stopą pozwala w razie potrzeby przytrzymać ręką końcówkę przy wentylu. Podczas pompowania kieruj się zakresem ciśnienia właściwym dla danej opony.

Jakie czynności można wykonać przy stacji

Wsporniki pozwalają podwiesić rower do regulacji. Pompowanie na ziemi i praca przy podwieszonym rowerze korzystają z tej samej stacji, dlatego przed montażem warto przewidzieć dojście z obu stron stanowiska roboczego.

Jeśli z opony schodzi powietrze, najpierw sprawdź, czy wystarczy ją dopompować. Przy przebiciu łyżki pomagają zdjąć oponę z obręczy, a pompka pozwala napompować koło po założeniu własnej dętki. Przy regulacji wybierz klucz zgodny z typem i rozmiarem gniazda śruby.

Montaż i miejsce na obsługę roweru

Obrys stacji ma 45 cm szerokości i 69 cm głębokości. Zostaw dodatkowe miejsce na ustawienie roweru i stabilne oparcie stopy przy obsłudze pompki. Podstawę przykręca się do stabilnego podłoża. W zestawie jest 4 kołki rozporowe Ø 8 × 80 mm z elementami śrubowymi Ø 6 × 85 mm. Przed oddaniem stacji do użytku sprawdź stabilność mocowania.

Dostępne kolory RAL

Stację ze stali ocynkowanej można zamówić z malowaniem proszkowym w jednym z 10 kolorów RAL. Wybierz kolor w polu „Wykończenie stali” nad ceną. Dostępna jest również stal nierdzewna w naturalnym wykończeniu.

- **RAL 9005** - czarny
- **RAL 7021** - ciemny grafit
- **RAL 7016** - antracytowy
- **RAL 9006** - srebrny
- **RAL 9007** - szare aluminium
- **RAL 8011** - brązowy
- **RAL 1023** - żółty
- **RAL 6018** - zielony
- **RAL 3002** - czerwony
- **RAL 2004** - pomarańczowy

Próbki mają charakter poglądowy. Odcień na ekranie może różnić się od gotowej powłoki.

Dane techniczne

parametr	wartość
zastosowanie	samoobsługowa naprawa i pompowanie rowerów
materiał obudowy	stal ocynkowana i malowana proszkowo lub stal nierdzewna
wykończenie	kolory RAL dla stali malowanej lub naturalna stal nierdzewna
wymiary (szer. × gł. × wys.)	45 × 69 × 143 cm
masa stacji	40 kg
pompka	nożna z manometrem
mocowanie	do przykręcenia do podłoża
elementy montażowe	4 kołków rozporowych w zestawie
gwarancja na konstrukcję	24 miesiące - stal ocynkowana i malowana proszkowo, 60 miesięcy - stal nierdzewna
gwarancja na narzędzia	12 miesięcy w obu wersjach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykończenie stali: Ocynk - grafitowy RAL 7021 , Ocynk - czarny RAL 9005 , Ocynk - grafitowy RAL 7016 , Ocynk - srebrny RAL 9006 , Ocynk - szary RAL 9007 , Ocynk - brązowy RAL 8011 , Ocynk - żółty RAL 1023 , Ocynk - zielony RAL 6018 , Ocynk - czerwony RAL 3002 , Ocynk - pomarańczowy RAL 2004 , Stal nierdzewna (+ 1 661,00 zł)