

Stacja naprawcza do rowerów z pompką podłogową i manometrem

Cena brutto	**5 480,00 zł**
Cena netto	**4 455,28 zł**
Numer katalogowy	**KRKSROM0758**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/stacja-naprawcza-do-rowerow-z-pompka-podlogowa-i-manometrem-p-1337.html

Opis produktu

Stacja naprawcza do rowerów z pompką podłogową i manometrem umożliwia samodzielną regulację osprzętu, dopompowanie opon i proste naprawy w trasie. Stacja ma uchwyt do podwieszenia roweru, pompkę i zestaw narzędzi na linkach. Sprawdzi się przy parkingu rowerowym, ścieżce lub obiekcie sportowym. Możesz zamówić stację ocynkowaną z malowaniem proszkowym w jednym z 5 kolorów RAL albo wybrać stal nierdzewną.

Najważniejsze cechy

- Samoobsługowy punkt do pompowania i podstawowych regulacji roweru.
- Pompka podłogowa z manometrem.
- Uchwyt do podwieszenia roweru podczas pracy.
- Klucze płaskie 8, 10, 13 i 15 mm do typowych połączeń śrubowych.
- Zestaw kluczy imbusowych i Torx do elementów osprzętu.
- Klucz nastawny o zakresie 0 - 32 mm.
- Wkrętak krzyżowy i dwie łyżki do opon.
- Narzędzia przypięte do stacji linkami ze stali nierdzewnej.
- Obudowa ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo albo ze stali nierdzewnej.
- Montaż do podłoża. W zestawie 6 kołków rozporowych.

Wyposażenie stacji i zastosowanie narzędzi

- **wkrętak krzyżakowy PH2**. Trzpień długości 100 mm. Pasuje do śrub z gniazdem PH2, np. w niektórych uchwytach i akcesoriach.
- **klucze płaskie**. 8, 10, 13 i 15 mm. Przydają się do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym, gdy jest dostęp z boku.
- **klucze imbusowe (HEX)**. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm. Służą do śrub z gniazdem sześciokątnym, np. w obejmach i mocowaniach osprzętu.
- **klucze Torx**. T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40. Pasują do śrub z gniazdem w kształcie sześcioramiennej gwiazdy.
- **klucz nastawny**. Rozwarcie 0 - 32 mm. Pozwala objąć nakrętki o różnych rozmiarach, o ile wokół połączenia jest miejsce na szczęki.
- **dwie łyżki do opon**. Stalowe, w osłonie ABS. Ułatwiają zdjęcie stopki opony z obręczy, np. gdy trzeba wyjąć dętkę.
- **tacka na drobne części**. Wykonana ze stali nierdzewnej. Miejsce na elementy zdjęte z roweru w czasie regulacji.

Narzędzia wiszą na linkach ze stali nierdzewnej o średnicy 4 mm w gumowej osłonie. Obrotowe łączniki narzędzi wykonano ze stali AISI 316. Klucze płaskie i klucz nastawny są ze stali chromowo-wanadowej. Wkrętak oraz klucze HEX i Torx wykonano ze stali narzędziowej SNCM-V z powłoką chromową.

Pompka i obsługiwane wentyle

Pompka podłogowa obsługuje wentyle Presta i Schrader. Rękojeść pracuje pionowo, a manometr pozwala śledzić ciśnienie podczas pompowania. To wygodne w punkcie, w którym rowerzyści regularnie kontrolują ciśnienie przed wyjazdem, np. przy szkole, obiekcie sportowym albo parkingu rowerowym.

Jakie czynności można wykonać przy stacji

Wsporniki służą do podwieszenia roweru na czas regulacji. Na tacce ze stali nierdzewnej można odłożyć nakrętki, podkładki i inne drobne części. Szerokość stacji to 89 cm, więc przy wyborze miejsca uwzględnij zarówno obrys urządzenia, jak i przestrzeń roboczą dla rowerzysty.

Jeśli z opony schodzi powietrze, najpierw sprawdź, czy wystarczy ją dopompować. Przy przebiciu łyżki pomagają zdjąć oponę z obręczy, a pompka pozwala napompować koło po założeniu własnej dętki. Przy regulacji wybierz klucz zgodny z typem i rozmiarem gniazda śruby.

Montaż i miejsce na obsługę roweru

Zostaw dojście do pompki i miejsce na ruch rękojeści. Jeżeli stacja stoi we wiacie, zaplanuj jej położenie tak, żeby osoba korzystająca z narzędzi nie blokowała stanowisk postojowych. Podstawę przykręca się do stabilnego podłoża. W zestawie jest 6 kołków rozporowych Ø 8 × 80 mm z elementami śrubowymi Ø 6 × 85 mm. Przed oddaniem stacji do użytku sprawdź stabilność mocowania.

Dostępne kolory RAL

Stację ze stali ocynkowanej można zamówić z malowaniem proszkowym w jednym z 5 kolorów RAL. Wybierz kolor w polu „Wykończenie stali” nad ceną. Dostępna jest również stal nierdzewna w naturalnym wykończeniu.

- **RAL 9005** - czarny
- **RAL 7021** - ciemny grafit
- **RAL 7016** - antracytowy
- **RAL 9006** - srebrny
- **RAL 9007** - szare aluminium

Próbki mają charakter poglądowy. Odcień na ekranie może różnić się od gotowej powłoki.

Dane techniczne

parametr	wartość
zastosowanie	samoobsługowa naprawa i pompowanie rowerów
materiał obudowy	stal ocynkowana i malowana proszkowo lub stal nierdzewna
wykończenie	kolory RAL dla stali malowanej lub naturalna stal nierdzewna
wymiary (szer. × gł. × wys.)	89 × 51 × 161 cm
masa stacji	40 kg bez narzędzi
pompka	podłogowa z manometrem
mocowanie	do przykręcenia do podłoża
elementy montażowe	6 kołków rozporowych w zestawie
gwarancja na konstrukcję	24 miesiące - stal ocynkowana i malowana proszkowo, 60 miesięcy - stal nierdzewna

parametr	wartość
gwarancja na narzędzia	12 miesięcy w obu wersjach
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Wykończenie stali: Ocynk - grafitowy RAL 7021 , Ocynk - czarny RAL 9005 , Ocynk - grafitowy RAL 7016 , Ocynk - srebrny RAL 9006 , Ocynk - szary RAL 9007 , Stal nierdzewna (+ 1 660,00 zł)