

Stojak na hulajnogi elektryczne Dock 10 dwustronny

Cena brutto	**3 045,00 zł**
Cena netto	**2 475,61 zł**
Numer katalogowy	**SNH0011E**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/stojak-na-hulajnogi-elektryczne-dock-10-dwustronny-p-1096.html

Opis produktu

Stojak na hulajnogi elektryczne Dock 10 dwustronny tworzy dziesięć miejsc postojowych - po pięć z każdej strony konstrukcji. Każde stanowisko ma własne gniazdo 230 V, dlatego hulajnogę można przypiąć i podłączyć do ładowania w jednym miejscu. Szerokość 155 cm pozwala zaplanować ustawienie stacji na podstawie konkretnego wymiaru.

Najważniejsze cechy

- 10 stanowisk przy parkowaniu obustronnym
- 10 gniazd PCE 230 V z klapką ochronną
- klasa szczelności gniazd IP65
- maksymalna łączna moc stacji 3600 W, współdzielona przez wszystkie gniazda
- możliwość przypięcia hulajnogi własnym zabezpieczeniem
- stal ocynkowana malowana albo stal nierdzewna

Dane techniczne

parametr	wartość
liczba stanowisk	10
sposób parkowania	obustronny
przeznaczenie	parkowanie i ładowanie hulajnóg elektrycznych
szerokość stojaka	155 cm
wysokość stojaka	60 cm
szerokość stanowiska	10 cm
odległość między stanowiskami	30 cm
sposób montażu	do przykręcenia: 8 kołków rozporowych Ø 10 × 80 mm i śruby Ø 7 × 80 mm w zestawie, klucz SW13 lub T40; albo do wbetonowania na głębokość 30 cm
materiał	stal ocynkowana malowana lub stal nierdzewna
gniazda	10 × gniazdo tablicowe PCE 230 V z klapką ochronną
klasa szczelności gniazd	IP65
instalacja elektryczna	przewód 2,5 mm² z uziemieniem, zasilanie jednofazowe
maksymalna łączna moc stacji	3600 W - nominalna moc długotrwała wspólna dla wszystkich gniazd

parametr	wartość
wyjście przewodu elektrycznego	po prawej stronie

Zasilanie i ładowanie

Każde stanowisko ma gniazdo 230 V z klapką ochronną i klasą szczelności IP65. Maksymalna moc 3600 W dotyczy całej stacji i jest współdzielona przez dziesięć gniazd, dlatego nie należy traktować jej jako mocy dostępnej osobno na każdym stanowisku. Przewód zasilający ma przekrój 2,5 mm², uziemienie i wychodzi po prawej stronie konstrukcji.

Montaż i zabezpieczenie

Wersję do przykręcenia montuje się za pomocą 8 kołków rozporowych Ø 10 × 80 mm i śrub Ø 7 × 80 mm, które znajdują się w zestawie. Potrzebny jest klucz SW13 lub T40. Drugi wariant jest przeznaczony do wbetonowania na głębokość 30 cm. Sposób mocowania należy ustalić przy składaniu zamówienia, ponieważ obecnie nie jest osobną opcją w konfiguratorze produktu.

Konstrukcja pozwala przypiąć hulajnogę własnym zabezpieczeniem. Dzięki temu jedno miejsce służy zarówno do uporządkowanego postoju, jak i ładowania pojazdu.

Materiały i kolory

Stojak jest dostępny ze stali nierdzewnej albo stali ocynkowanej i malowanej. Dla wariantu malowanego kolor należy ustalić przy składaniu zamówienia.



- RAL 9005 - czarny głęboki
- RAL 7021 - szary szmaragdowy / szary ciemny
- RAL 9006 - srebrny aluminium
- RAL 8011 - orzechowy brąz
- RAL 1023 - żółty żonkilowy
- RAL 6018 - zielony żółtawy
- RAL 3002 - czerwień karminowa
- RAL 2000 - pomarańczowy żółtawy

Pozostałe warianty

- Stojak na hulajnogi elektryczne Dock 5 jednostronny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał: stal ocynkowana malowana , stal nierdzewna (+ 1 600,00 zł)