

Trybunka podświetlana Brightbox 100 × 103 cm z czarnym blatem

Cena brutto	**1 276,00 zł**
Cena netto	**1 037,40 zł**
Numer katalogowy	**JDCBBOX-TTB**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/trybunka-podswietlana-brightbox-100-103-cm-z-czarnym-blatem-p-1288.html

Opis produktu

Trybunka podświetlana Brightbox 100 × 103 cm z czarnym blatem łączy ladę do obsługi klienta z podświetlaną powierzchnią reklamową. Aluminiowa konstrukcja ma wymiary 100 × 40 × 103 cm, a czarny blat wytrzymuje obciążenie do 5 kg. Grafika tekstylna z silikonowym brzegiem SEG zajmuje pole 100 × 100 cm po każdej stronie ramy. Na stoisku targowym można wykorzystać ją do oznaczenia firmy lub przedstawienia oferty, a blat przeznaczyć na katalogi i materiały rozdawane podczas rozmowy.

Wybierz konstrukcję bez wydruku, zestaw z jedną grafiką Lumina i niezadrukowanym tyłem blockout albo komplet z dwiema grafikami Lumina. Rama, podświetlenie LED, czarny blat, stopy oraz torba transportowa należą do wyposażenia konstrukcji. Wersja bez wydruku nie zawiera grafik ani tyłu blockout. Trybunka nie ma półki do przechowywania.

Najważniejsze cechy

- wymiary całej trybunki 100 × 40 × 103 cm i widoczne pole grafiki 100 × 100 cm z każdej strony,
- czarny drewniany blat o grubości 15 mm, z dopuszczalnym obciążeniem 5 kg,
- srebrna rama aluminiowa o głębokości profilu 10 cm,
- podświetlenie LED o mocy 45 W, barwie około 6500 K i strumieniu świetlnym 1200 lm,
- wewnętrzne złącza elektryczne profili i przewód zasilający o długości 3,85 m,
- wymienne grafiki SEG mocowane silikonowym paskiem w rowku ramy,
- wydruk na tkaninie Lumina: 100% poliester, 190 g/m², sublimacja i klasa trudnopalności materiału B1,
- trzy zakresy zamówienia: bez wydruku, jedna grafika z tyłem blockout lub dwie grafiki,
- magnetyczne boki do łączenia trybunek oraz zgodność wskazana przez producenta z Brightbox Premium i Brightbox Double,
- masa konstrukcji 10 kg, torba transportowa w zestawie i brak wewnętrznej półki.

Czarny blat i miejsce do rozmowy z klientem

Blat na wysokości 103 cm tworzy stanowisko do przekazania materiałów informacyjnych, zapisania kontaktu lub zaprezentowania niewielkiego produktu. Obciążenie trzeba ograniczyć do 5 kg. Podświetlona grafika znajduje się poniżej blatu, więc komunikat reklamowy pozostaje odsłonięty podczas obsługi odwiedzających. To lada ekspozycyjna bez zaplecza magazynowego - pod blatem nie ma półki.

Wymiana grafiki z silikonowym brzegiem



Silikonowy pasek wszyty na obwodzie grafiki wsuwa się w rowek profilu. Takie mocowanie napina tkaninę na ramie i pozwala wymienić komunikat reklamowy bez kupowania nowej konstrukcji. Przy zmianie grafiki należy zachować format oraz wykończenie SEG przeznaczone do tej trybunki.

Tkanina Lumina do podświetlanej reklamy

Grafiki w oferowanych zestawach drukujemy na tkaninie Lumina o gramaturze 190 g/m². To 100% poliester z powłoką rozpraszającą światło. Nadruk powstaje metodą termosublimacji, a silikonowy brzeg dopasowuje poszycie do ramy. Materiał można składać na czas transportu.

Lumina ma klasę trudnopalności B1. Informacja ta dotyczy tkaniny, a nie certyfikacji całej trybunki.

Jedna grafika z tyłem blockout lub dwie grafiki

W zestawie jednostronnym jedna powierzchnia otrzymuje nadruk Lumina, a drugą zamyka biały, niezadrukowany materiał blockout. Tył blokuje wydostawanie się światła za trybunkę. Opcja dwustronna zawiera dwie oddzielne grafiki Lumina - po jednej na każdą powierzchnię. Można przygotować dla nich różne projekty.

Przykładowa grafika na zdjęciach ilustruje sposób ekspozycji. Zakres dostawy wynika z wybranej opcji zamówienia. Szablon grafiki Lumina i poradnik przygotowania projektu są dostępne w zakładce „Do pobrania”.

Łączenie trybunek magnetycznymi bokami



Magnetyczne boki pozwalają zestawić kilka trybunek obok siebie i zbudować dłuższą ladę. Producent wskazuje również zgodność z Brightbox Premium i Brightbox Double. Ujęcie dwóch połączonych stanowisk jest przykładem aranżacji; cena tego produktu obejmuje jedną trybunkę w wybranej konfiguracji.

Montaż ramy i przygotowanie do transportu

Rama składa się z łączonych profili aluminiowych. Złącza elektryczne znajdują się wewnątrz profili, a podświetlenie wymaga podłączenia do zasilania. Po zakończeniu wydarzenia elementy rozłożonej konstrukcji można zapakować do dołączonej torby. Masa konstrukcji wynosi 10 kg.

Montaż trybunki Brightbox z czarnym blatem

Dane techniczne

parametr	wartość
wymiary (szer. × gł. × wys.)	100 × 40 × 103 cm
widoczna powierzchnia jednej grafiki	100 × 100 cm
głębokość profilu	10 cm
konstrukcja	srebrna rama aluminiowa
blat	czarny, drewniany, grubość 15 mm
dopuszczalne obciążenie blatu	5 kg
masa konstrukcji	10 kg
moc podświetlenia	45 W
barwa światła	około 6500 K
strumień świetlny	1200 lm

parametr	wartość
długość przewodu	3,85 m
materiał grafiki	Lumina, 100% poliester (PES), 190 g/m²
technika druku i wykończenie	termosublimacja, silikonowy brzeg SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - właściwość materiału
opcje zamówienia	bez wydruku; jedna grafika i biały tył blockout; dwie grafiki
łączenie	magnetyczne boki
zgodność wskazana przez producenta	Brightbox Premium i Brightbox Double
wyposażenie konstrukcji	rama, podświetlenie LED, czarny blat, stopy i torba transportowa
półka wewnętrzna	brak
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym