

Wiszący ekspozytor tekstylny - kwadratowy

Cena brutto	**1 238,00 zł**
Cena netto	**1 006,50 zł**
Numer katalogowy	**JDZUSM**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/wiszacy-ekspozytor-tekstylny-kwadratowy-p-1275.html

Opis produktu

Wiszący ekspozytor tekstylny - kwadratowy to aluminiowa rama do podwieszenia nad stoiskiem targowym lub ekspozycją w hali. Ma wymiary 243,8 × 243,8 × 106,7 cm (szer. × gł. × wys.) i cztery pionowe powierzchnie na grafikę. Reklamę można umieścić ponad zabudową stoiska, aby oznaczyć jego położenie dla osób nadchodzących z różnych kierunków. Konstrukcja waży 12,4 kg i jest przeznaczona do użytku wewnątrz budynków.

Wybierz samą konstrukcję bez poszycia albo zestaw z jednym tekstylnym poszyciem z wydrukiem jednostronnym lub dwustronnym. Każda opcja obejmuje ramę, wyścielaną torbę, cztery linki do podwieszania oraz śruby, uchwyty i klucz imbusowy potrzebne do jej złożenia. Kabel sufitowy nie wchodzi w skład zestawu.

Najważniejsze cechy

- kwadratowa forma o szerokości i głębokości 243,8 cm oraz wysokości 106,7 cm do oznaczenia stoiska z czterech stron,
- aluminiowa konstrukcja o masie 12,4 kg, rozkładana do transportu,
- numerowane rurki łączone zatrzaskowo i narożniki dokręcane dołączonym kluczem imbusowym,
- trzy opcje zakupu: bez wydruku, z wydrukiem jednostronnym lub dwustronnym,
- jedno tekstylne poszycie w każdej opcji z wydrukiem, nasuwane na ramę i zamykane zamkiem błyskawicznym,
- materiał Soft Knit: 100% poliester (PES), gramatura 230 g/m², nadruk sublimacyjny,
- trudnopalność materiału poszycia w klasie B1,
- wydruk jednostronny po stronie zewnętrznej z białym wnętrzem lub dwustronny po stronie zewnętrznej i wewnętrznej,
- cztery linki i cztery śruby z uchem do podwieszania w zestawie; kabel sufitowy poza zestawem,
- wyścielana torba zapinana na zamek w każdej opcji zakupu,
- przeznaczenie do ekspozycji wewnątrz budynków.

Oznaczenie stoiska ponad zabudową

Kwadrat zawieszony nad stoiskiem pozwala wyeksponować nazwę firmy, logo lub oznaczenie sektora bez ustawiania kolejnego nośnika na podłodze. Cztery boki tworzą miejsce na komunikaty skierowane w różne strony hali. Wysokość podwieszenia i sposób mocowania do obiektu trzeba uzgodnić z obsługą hali; linki dołączone do ekspozytora nie zastępują wyposażenia sufitowego.

Soft Knit i wybór stron wydruku

Poszycie jest wykonane z materiału Soft Knit o gramaturze 230 g/m², ze 100% poliestru (PES). Nadruk powstaje metodą sublimacji. Materiał ma klasę trudnopalności B1; informacja ta dotyczy tkaniny, a nie certyfikacji całej podwieszonej instalacji.

W wersji jednostronnej nadruk znajduje się na zewnętrznej stronie kwadratu, a strona wewnętrzna jest biała. Wersja dwustronna ma nadruk na zewnątrz i wewnątrz. W obu przypadkach otrzymujesz jedno poszycie dopasowane do ramy. Nasuwa się je na konstrukcję i zamyka zamkiem błyskawicznym. Opcja bez wydruku nie zawiera poszycia.

Montaż narożników i punkty podwieszenia



Numerowane rurki łączy się na zatrzaski. W narożnikach trzeba dokręcić śruby dołączonym kluczem imbusowym. Cztery śruby z uchem tworzą punkty mocowania linek do ramy. Zestaw zawiera cztery linki; dalsze połączenie z sufitem wymaga rozwiązania dopasowanego do obiektu. Instrukcja montażu jest w zakładce Do pobrania.

Pakowanie i transport konstrukcji



Po zakończeniu wydarzenia ramę można rozłożyć na odcinki i spakować do wyścielanej torby zamykanej zamkiem. Torba jest dołączona także do wersji bez wydruku. Dzięki rozbieralnej konstrukcji nie trzeba przewozić ekspozytora w jego pełnym, kwadratowym kształcie.

W zakładce Do pobrania znajdziesz szablony druku jednostronnego i dwustronnego, poradnik przygotowania projektu oraz instrukcję obsługi.

Dane techniczne

parametr	wartość
kształt	kwadratowy
wymiary (szer. × gł. × wys.)	243,8 × 243,8 × 106,7 cm
masa konstrukcji	12,4 kg
materiał ramy	aluminium
łączenie ramy	zatrzaski w rurkach, śruby w narożnikach; klucz imbusowy w zestawie
opcje zakupu	bez wydruku / wydruk jednostronny / wydruk dwustronny
poszycie w opcji z wydrukiem	1 szt., zamykane zamkiem błyskawicznym
materiał poszycia	Soft Knit, 100% poliester (PES), 230 g/m²
technika druku	sublimacja
trudnopalność poszycia	klasa B1 materiału tekstylnego
wydruk jednostronny	grafika na zewnątrz, biała strona wewnętrzna
wydruk dwustronny	grafika na zewnętrznej i wewnętrznej stronie poszycia
podwieszanie	4 linki i 4 śruby z uchem w zestawie; kabel sufitowy nie jest dołączony
pozostałe wyposażenie	4 śruby montażowe, klucz imbusowy, wyścielana torba transportowa
zastosowanie	wewnątrz budynków

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , 1 stronnym , 2 stronnym