

Wydruk tekstylny do ścianki FlexFrame - 250 × 100 cm

Cena brutto	**211,00 zł**
Cena netto	**171,54 zł**
Numer katalogowy	**JDSTFR1000x2500SSK**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/wydruk-do-scianki-flexframe-250x100-cm-p-1223.html

Opis produktu

Grafika tekstylna Soft Knit 230 g/m² do konstrukcji FlexFrame o szerokości 100 cm i wysokości 250 cm. Ten wariant jest przeznaczony do układu 1 × 100 cm.

Najważniejsze cechy

- materiał tekstylny Soft Knit 230 g/m²,
- druk sublimacyjny,
- wykończenie taśmą silikonową SEG do montażu w profilu,
- klasa trudnopalności B1,
- wymiar 100 × 250 cm dopasowany do ścianki FlexFrame.

Materiał Soft Knit 230 g/m²

Materiał Soft Knit ma gramaturę 230 g/m² i powstaje w całości z poliestru. Łączy stabilność potrzebną przy dużym formacie z niewielką elastycznością, która ułatwia napięcie grafiki w ramie. Wydruk można złożyć, co upraszcza transport oraz przechowywanie.

Grafika powstaje w technologii sublimacji - barwnik wnika we włókna poliestrowe, zamiast tworzyć na powierzchni sztywną warstwę. Krawędzie są wykończone taśmą silikonową SEG, którą wsuwa się w rowek profilu FlexFrame. Materiał ma klasę trudnopalności B1.

Jak wysłać plik?

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Odpowiedz na tę wiadomość i dołącz gotowy plik PDF - dzięki temu projekt zostanie przypisany do właściwego zamówienia.

Druk dwustronny: kup 2 sztuki wydruku i umieść projekty obu stron w jednym pliku PDF jako dwie kolejne strony dokumentu.

Jak przygotować projekt do druku

- pobierz szablon właściwy dla wybranej szerokości z zakładki „Do pobrania”,
- przygotuj projekt w skali 1:1 i nie zmieniaj rozmiaru strony w szablonie,
- zastosuj przestrzeń kolorów CMYK i rozdzielczość 150 dpi,
- nie dodawaj spadów, linii cięcia ani dodatkowych linii pomocniczych,
- zapisz gotowy projekt jako jeden plik PDF.

Zastosowanie formatu 250 × 100 cm

Jednoczęściowy wydruk do wąskiego modułu 100 cm sprawdzi się jako samodzielny panel informacyjny albo boczne uzupełnienie większej zabudowy. Wysokość 250 cm jest dopasowana do odpowiedniego wariantu konstrukcji FlexFrame.

Parametry techniczne

parametr	wartość
szerokość całkowita	100 cm
wysokość całkowita	250 cm
widoczna wielkość	966 × 2466 mm
układ modułów	1 × 100 cm
waga	0,35 kg