

Wydruk tekstylny do trybunki FlexFrame - 168 × 100 cm

Cena brutto	**205,00 zł**
Cena netto	**166,67 zł**
Numer katalogowy	**JDFFC-G**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/wydruk-tekstylny-do-trybunki-flexframe-168x100-cm-p-1235.html

Opis produktu

Jednostronny wydruk na materiale tekstylnym Soft Knit 230 g/m² do trybunki FlexFrame. Jedna grafika obejmuje front oraz oba boki konstrukcji, tworząc spójną powierzchnię o widocznym formacie 1680 × 1000 mm.

Najważniejsze cechy

- materiał tekstylny Soft Knit 230 g/m²,
- druk sublimacyjny,
- wykończenie taśmą silikonową SEG,
- klasa trudnopalności B1,
- jedna grafika na front i oba boki trybunki.

Materiał Soft Knit 230 g/m²

Soft Knit 230 g/m² to poliestrowa dzianina przeznaczona do grafik napinanych w profilach SEG. Niewielka elastyczność ułatwia równomierne napięcie materiału na froncie i zaokrąglonych bokach trybunki, bez sztywnej powierzchni i widocznych łączeń.

Grafika powstaje w technologii sublimacji - barwnik wnika we włókna poliestrowe, dzięki czemu nadruk pozostaje elastyczny i odporny na pękanie. Krawędzie są wykończone taśmą silikonową SEG wsuwaną w rowek profilu FlexFrame. Materiał ma klasę trudnopalności B1.

Jak wysłać plik?

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Odpowiedz na tę wiadomość i dołącz gotowy plik PDF - dzięki temu projekt zostanie przypisany do właściwego zamówienia.

Wydruk jednostronny: produkt obejmuje jedną grafikę zakrywającą front i oba boki trybunki. Konstrukcja trybunki FlexFrame nie jest częścią produktu.

Jak przygotować projekt do druku

- pobierz szablon grafiki do trybunki z zakładki „Do pobrania”,
- przygotuj projekt w skali 1:1 i nie zmieniaj rozmiaru strony w szablonie,
- zastosuj przestrzeń kolorów CMYK i rozdzielczość 150 dpi,
- nie dodawaj spadów, linii cięcia ani dodatkowych linii pomocniczych,
- zapisz gotowy projekt jako jeden plik PDF.

Projekt i montaż grafiki

Projekt traktuj jako jedną ciągłą kompozycję. Logo i najważniejszy komunikat umieść na froncie, a boczne części wykorzystaj na elementy uzupełniające. Taśmę SEG wsuwaj najpierw w narożnikach, a następnie stopniowo osadzaj środkowe odcinki każdej krawędzi.

Parametry techniczne

parametr	wartość
wymiar całkowity grafiki	1696 × 1016 mm
widoczna wielkość	1680 × 1000 mm
zastosowanie	trybunka FlexFrame - front i oba boki
waga	0,42 kg