

Zewnętrzny totem gablota dwustronna z podświetleniem LED

Cena brutto	**15 980,00 zł**
Cena netto	**12 991,87 zł**
Numer katalogowy	**JDSCEOS1200x1800DLED**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/zewnetrzny-totem-gablota-dwustronna-z-podswietleniem-led-p-481.html

Opis produktu

Zewnętrzny totem gablota dwustronna z podświetleniem LED prezentuje plakaty 120 × 180 cm z dwóch stron. Wolnostojąca konstrukcja jest przeznaczona do trwałego zakotwienia w podłożu betonowym. Obudowa IP56, zamykane drzwi ze szkła hartowanego ESG 4 mm i podświetlenie LED umożliwiają całodobową ekspozycję na zewnątrz.

Najważniejsze cechy

- dwustronna ekspozycja dwóch plakatów 120 × 180 cm,
- widoczny obszar grafiki 1177 × 1777 mm po każdej stronie,
- klasa ochrony IP56,
- podświetlenie LED 120 W o barwie około 5000 K,
- zamykane drzwi ze szkła hartowanego ESG 4 mm,
- amortyzatory podtrzymujące drzwi podczas wymiany grafiki,
- wewnętrzne profile zatrzaskowe do mocowania plakatów,
- kotwienie do przygotowanego podłoża betonowego.



Wymiana plakatów z obu stron

Każda strona ma osobne drzwi zabezpieczone zamkiem. Amortyzatory utrzymują skrzydło podczas wymiany grafiki, a profile zatrzaskowe pomagają równo zamocować plakat.

Do obsługi obu stron należy pozostawić odpowiednią przestrzeń wokół totemu.

Montaż i zasilanie

Totem wymaga stabilnego podłoża betonowego i trwałego zakotwienia. Podłączenie elektryczne należy wykonać wewnątrz budynku albo w odpowiedniej puszce o klasie ochrony co najmniej IP56. Instalację powinien przygotować wykwalifikowany elektryk.

Warianty i wymiary

wersja	format plakatu	obszar widoczny	wymiary (szer. × gł. × wys.)	waga
dwustronna	1200 × 1800 mm	1177 × 1777 mm	1384 × 223 × 2400 mm	145,06 kg

Dane techniczne

parametr	wartość
zastosowanie	na zewnątrz i wewnątrz budynków

Specyfikacja produktu

24.11.2026, 01:14

parametr	wartość
klasa ochrony	IP56
materiał	aluminium, metal i szkło
drzwi	szkło hartowane ESG 4 mm, zamykane, z amortyzatorami
szerokość przedniej ramy	81 mm
głębokość wewnętrzna	15 mm
oświetlenie	LED 120 W, praca 24/7
barwa światła	około 5000 K
montaż	kotwienie do podłoża betonowego
gwarancja	12 miesięcy